

# 14 inch Android Touch POS Terminal \_

POS-1401

## Functies:

14 inch LCD-scherm met hoge helderheid

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel

Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten

Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water

Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller

Dikke en stabiele aluminium basis

Kabelsleuven in de basis maken de kabel netter

## Specificatie

Model	POS- 1401
Naam	14 inch aanraking POS terminal
huisvesting	Plastic schaal en metalen basis , zwarte of witte kleur voor optie;
Hoofdscherm	14 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	m <sup>2</sup> 20 0cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 6 0 ; Verticaal: 8 0
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
<b>Prestatie</b>	
Moederbord	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G , RK3566 voor optie;
Systeemgeheugen	Aan boord DDRIII 2GB
Opslagapparaat	aan boord 16GB EMMC
LAN	RJ45-poort ondersteunt 10/100Mbps internet
WIFI & BT-module	Ondersteuning Wi-Fi 802.11b/g , BT4.0-ondersteuning
MSR	optionele kant MSR
Klantendisplay:	VFD220 of LCD 220 voor optie:
Besturingssysteem	Android 8.1 of Android 11 voor optie
<b>Connectiviteit</b>	
	12V DC in jack*1 , power - knop*1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Audio-uitgang*1 , USB*4
	SIM-slot*1, TF-kaartslot*1 voor online upgraden en uitbreiden van opslag
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Netto 3,6 Kg Bruto 4,5 Kg
Pakket met schuim aan de binnenkant	420*205*430 mm

<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V /50-60HZ AC- stroomingang , DC12 V / 5 A - uitgangsadapter
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar













