

14 Inch Adroid Touch POS -Terminal

(M/N: POS-1401)

Functies:

- l. 14 inch LCD-scherm met hoge helderheid
- m. Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
- n. Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten
- o. Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen
- p. Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water
- q. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
- r. Dikke en stabiele aluminium basis
- s. Kabelsleuven in de basis maken de kabel netter

Specificatie

Model	POS- 1401
Naam	14 inch touch POS - terminal
huisvesting	Plastic schaal en metalen basis , zwarte of witte kleur voor optie;
Hoofdscherm	14 inch touchscreen-monitor
resolutie	1366 * 768
Helderheid	m ² 20 0cd /
Bekijk een ngle	Horizon: 6 0 ; Verticaal: 8 0
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G + G capacitieve aanraking
Prestatie	
Moederbord	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G , RK3566 voor optie;
Systeemgeheugen	Aan boord DDRIII 2GB
Opslagapparaat	aan boord 16GB EMMC
Audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip
WIFI & BT-module	Ondersteuning Wi-Fi 802.11b / g , BT4.0-ondersteuning
MSR	optionele kant MSR
Klantendisplay:	VFD220 of LCD 220 voor optie:
Besturingssysteem	Android 8.1 of Android 11 voor optie
Connectiviteit	
	12V DC in jack * 1 , power - knop * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , HDMI * 1, Audio-uitgang * 1 , USB * 4
	SIM-slot * 1, TF-kaartslot * 1 voor online upgraden en uitbreiden van opslag
pakket	
Gewicht	Netto 3,6 Kg Bruto 4,5 Kg
Pakket met schuim aan de binnenkant	420 * 205 * 430 mm
Omgeving	

Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-voeding en ingang , DC12 V / 5 A -uitgangsadapter
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar

