

# 15,8-inch Andorid/Windows Alles-in-één zelfbediening POS Systeem

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlvol en ultradun ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren <sup>nd</sup> Weergave, MSR of VFD als modules door kLANten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I / O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

## Functies:

Intel Celeron serie en Android-bord voor optie:

Harde stuurprogramma Msata SSD 64 NL ,SSD 128GB een 256 GB voor optie

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel

Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan de zijkant

Ture plat en waterdicht/krasbestendig oppervlak display

## Specificatie

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Naam	15,8 inch Windows Aanrakenscherm pos-terminal	15,8 inch Android touchscreen pos-terminal
huisvesting	ABS-kunststof en metaal gecombineerd	
Kleur	Hele witte kleur machine lichaam meestal:	
Display		
Grootte hoofdscherm	15,8-inch touchscreen-monitor	
Resolutie	1920*1080	
Helderheid	350 cd/m2	
Visie hoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,8 en 15,6 inch display zonder aanraakfunctie, resolutie 1920*1080 resolutie voor optie;	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4th generatie CPU voor optie:	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie	Aan boord 2GB DDRIII,4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	16 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie:
Besturingssysteem	Vensters7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Android 8.1
Scanner	640*480 CMOS 1D/2D barcodescanner	
Spreker	4 Ohm 3W luidspreker	
Printer	58/80 mm thermische printer met automatische snijder	
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J1900 en RK3288)	stroom knop*1	
	12V DC-ingang *1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	Nvt	TF-kaart * 1 (simkaart * 1 voor optie)
	RJ11 voor kassalade *1	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang ,DC12V/5A uitgangsadapter:	

Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508







POS-1508





POS-1508

