

# 15,8 inch Anlorid/Windows alles-in-één zelfbediening POS Systeem

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlvol en ultrasLANk ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren 2<sup>nd</sup> Weergave, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achtercover te verwijderen en het heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

## Functies:



Intel Celeron-serie en Android-bord voor optie;

Harde stuurprogramma Msata SSD-64GB, SSD 128 GB en 256 GB als optie;

Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel;

Zeer plat en waterdicht/krasbestendig oppervlaktedisplay.

## Specificatie

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Naam	Betaalterminal met 15,8 inch Windows-aanraakscherm	15,8 inch Android-aanraakscherm pos-terminal
Huisvesting	ABS-kunststof en metaal gecombineerd	
Kleur	Meestal een geheel witte machinebehuizing	
Display		

Groote hoofdscherm	15,8 inch touchscreen-monitor	
Resolutie	1920*1080 IPS-paneel	
Helderheid	220-250cd/m2	
Kijkhoek	Horizontaal: 178; Verticaal :178	
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,8 en 15,6 inch display Zonder aanraakfunctie, resolutie 1920*1080 resolutie voor optie	
<b>Prestatie</b>		
Moederbord	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie	ARM Cortex-A17-RK 3568 quad-core 2,0 GHz CPU
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHz, 4GB (standaard) 8GB voor optie	Aan boord van 2GB DDR4, 4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	16 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Ingebouwde audiochip
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie
Besturingssysteem	Windows10/11	Androïde 11
Scanner	640*480 CMOS 1D/2D Barcodescanner	
Spreker	4 Ohm 3W luidspreker	
Printer	58/80 mm thermische printer met automatische snijder	
<b>Connectiviteit</b>		
Externe I/O-poort (J6412 en RK3568)	Aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*5	
	N.v.t	TF-kaartsleuf*1, SIM-kaartsleuf* 1 functie moet worden aangepast
RJ11 voor kassalade *1		
<b>Omgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	
<b>Accessoires</b>		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin	
<b>Ander</b>		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508







POS-1508





POS-1508





Relevante documenten:  
[POS-1508 80chauffeur](#)