

(POS-1508) Windows Pos-systemen 80 mm automatische snijprinter Scanner Desktop Tablet Hardware Computer Pos

(M/N: POS-1508)

OCOM Wide-screen POS-terminal heeft een stijlvol en ultradun ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig om 2e display, MSR of VFD als modules door klanten te installeren. Dit model is erg handig voor onderhoud door het verwijderen van de achterkant en het heeft rijke I / O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

Funcities:

Intel Celeron-serie en Android-kaart voor optie
Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie
Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
Optionele MSR- en VFD220-klantendisplay aan de zijkant Vlak
en water-/krasbestendig oppervlaktedisplay

Specificaties:

Model	POS-15 08 -W	POS-15 08 -A
Naam	15.8 inch Windows touchscreen pos-terminal	15.8 inch Android touchscreen pos-terminal
huisvesting	ABS-kunststof en metaal gecombineerd	
Kleur	Hele witte kleur machine lichaam meestal:	
Weergave		
Grootte hoofdscherm	15.8 inch touchscreen-monitor	
Resolutie	1920 * 1080	
Helderheid	m ² 3.50cd /	
Bekijk een ngle	Horizon: 1.60 ; Verticaal: 1.50	
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G + G capacitieve aanraking	
Sub-display	15,8 en 15,6 inch display W / o touch-functie, resolutie 1920 * 1080 resolutie voor optie	
Prestatie		

Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3/I5 4e generatie CPU voor optie	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeemgeheugen _	1 * SO-DIMM DDRIII - sleuf, ondersteuning 1333 * / 1600 4 GB (standaard) 2 GB / 8 GB voor optie	Aan boord 2GB DDRIII, 4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	16 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M / 100M RTL8201F, 10M / 100M / 1000M RTL8211E voor optie:
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Android 8.1
Scanner	640 * 480 CMOS 1D / 2D-streepjescodescanner	
S -peak	4 Ohm 3W luidspreker	
Printer	58/80 mm thermische printer met automatische snijder	
Connectiviteit		
Externe I /O-poort (J1900 en RK3288)	stroomknop * 1	
	12V DC-ingang * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	N.v.t	TF-kaart * 1 (sim-kaart * 1 voor optie)
RJ11 voor kassalade * 1		
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 1 0tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10% ~ 80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V / 50-60HZ wisselstroom en ingang , DC12 V / 5A uitgangsadapter	
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
cd-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen	
Ander		
Naleving	FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC	

Meer afbeeldingen van de getoonde producten:









