

# POS-1513 15,1 Inch restaurant-bestel- en factureringsautomaat alles in één pos-systeem met aanraakscherm

- 1513 )

OCOM 1513 serie POS terminal heeft schaal en basis Van aluminiumlegering ,Het heeft informatie Celeron en intel core I serie CPU voor optie ,het is gemakkelijk te installeren tweede weergave, MSR , VFD als modules . Dit Model is erg henig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten aan te sluitenDit model is erg handig voor onderhoud en heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten te kunnen worden aangesloten

## Funcities:

Intel Celeron series en Intel Core I3 I5-processor voor optie:

Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie:

Emmc 8NL/16GB/32GB voor optie:

Harde stuurprogramma Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB en d 256 GB voor optie

Meerpunts geprojecteerd capacitef aanraakpaneel

Ooptieeel MSR- en VFD220-klantenWeergave aan zijkant gemonteerd op achteromslag

Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakteScherm

## Specificatie

Model	- 1513W	- 1513A
Naam	15. 1 inch aluminiumlegering Aanraken POS t erminaal	
huisvesting	schaal van aluminiumlegering machine lichaam and baseren	
Kleur	hele zwarte kleurenmachine	
Hoofdscherm	15. 1 inch touchsscherm-monitor	
Resolutie	1024*768	
Helderheid	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Visie a ngle	Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50	
Touch s creen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub- Scherm	9,7-inch scherm Zonder aanraakfunctie	
KlantenScherm:	2*20 VFD of 2*20 LCD display gemonteerd op achteromslag voor: o ption	
<b>Prestatie</b>		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of intel core I3/I5 4 generatie CPU voor optie:	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G , RK3399 voor optie:

Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII sleuf, ondersteuning 1333*/1600 4GB gebruikelijk , 2 GB/8GB voor optie;	Aan boord van DDRIII 1GB,2GB,4GB voor optie;
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	aan boord 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC voor optie;
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ik Steun Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0-ondersteuning
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	Tot Android 8.1
<b>Connectiviteit</b>		
Extern I/O-poort (J1900 /RK3288)	poort knop*1	
	12V DC-ingang *1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
Extern I/O-poort J1900	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 of RS232*1 voor optie	
	lijn uit*1, MIC in*1	
Extern I/O-poort RK3288	Audio-uitgang*1	
	TF-kaartpoort * 1	
	RJ11 voor kassalade*1	
	RS 232*1	
<b>Opties</b>		
MSR	optionele kant MSR	
<b>Omgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
<b>Pakket</b>		
Gewicht	Netto 5.5Kg , Goor 7.0 Kg	
Pakket met schuim binnen:	440*290 * 425 mm	
<b>Accessoires</b>		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitgangsadapter:	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
<b>Ander</b>		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	











