

15.1 inch aluminiumlegering touch POS-terminal

(M / N: POS -1513W & POS -1513A)



OCOM 1513 Serie POS-terminal heeft aluminiumlegering shell en -basis. Het heeft Intel Celeron en Intel Core i Serie CPU voor optie. Het is eenvoudig te installeren 2nd Display, MSR, VFD als modules. Dit model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en heeft een rijke I / O-interfaces die moeten worden aangesloten op meer externe apparaten.

Functies:

I Intel Celeron-serie en Intel Core i3 i5-processor voor optie

I Rockchip Hoge snelheid RK3288-processor voor optie

L EMMC 8GB / 16GB / 32GB voor optie

I Hard Driver MSATA SSD 64GB, SSD 128GB Een 256 GB voor optie

L Multi-Point Geprojected Capacitive Touch Panel

L Optioneel zij-MSR en VFD220 Klantweergave Gemonteerd op de achterkant

I Ture plat en waterbestendig krasbestendig oppervlak display

Specificaties:

Model	POS -1513W	POS -1513A
Naam	15.1 inch aluminiumlegering Touch POS-terminal	
Huisvesting	Aluminium schelp machine en basis	
Kleur	hele zwarte kleur machine	
Weergave		
Hoofdscherm	15.1 Inch Touch Screen Monitor	
Resolutie	1024 * 768	
Helderheid	250CD / M ²	
Kijkhoek	Horizon: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-Point Geprojected G + G capacatieve touch	
Subweergave	9.7 inch DISPLAY W / O TOUCH-functie	
Klantendisplay	2 * 20 VFD of 2 * 20 LCD-scherm Gemonteerd op de achterkant voor optie	
Uitvoering		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz Meestal of Intel Core I3 / I5 4 ^e Generatie CPU voor optie	RockChip Series RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, ondersteuning 1333 * / 1600 4 GB Meestal, 2 GB / 8GB voor optie	Aan boord van DDRIII 1GB, 2 GB, 4GB voor optie
Opslagapparaat	MSATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	Op Board 8GB, 16 GB, 32 GB EMMC voor optie
Audio	Aan boord Real Tek Alc662	Aan boord Real Tek Alc5640 Audio-chip
LAN	10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip Ingebouwde Mini PCI-E-slot, ondersteuning Embedded WiFi-module	10 / 100MBS, REALTEK RTL8111F LAN-chip, ondersteuning Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 Ondersteuning
Besturingssysteem	Windows 7 / 8/10, ingebed, wij POS, Linux	Tot Android 8.1

Connectiviteit	
Extern I / O-poort (J1900 / RK3288)	POWER-knop * 1
	12V DC in jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 4
Extern I / O-poort J1900	15pin D-Sub VGA * 1
	HDMI * 1 of RS 232 * 1 voor optie
	LINE OUT * 1, MIC IN * 1
Extern I / O Port RK3288	AUDIO OUT * 1
	TF-kaartpoort * 1
	RJ11 voor kassa * 1
	Rs 232 * 1
Opties	
Msr	Optionele zij-MSR
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkende luchtvochtigheid	10% ~ 80% geen condensatie
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% geen condensatie
Pakket	
Gewicht	Net 5.5kg, grove 7.0kg
Package with foam inside	440*290*425mm
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC power input ,DC12V/5A output adaptor
Stroomkabel	Power cable plug compatible with USA /EU / UK etc and customized available
Ander	
Naleving	FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC