

15-inch aanraking POS terminal met aluminium basis

- 1513W&POS-1513A)

Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;
Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie;
EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie;
Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;
Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;
Optioneel MSR- en VFD220-kLANtenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;
Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplays.

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiëbar, bakkerij en banketbakkerij;

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf.

Parameter

Model	POS-1513W	POS-1513A
Naam	15,1 inch aluminiumlegering POS terminal	

Huisvesting	behuizing en basis van de machine van aluminiumlegering	
Kleur	geheel zwarte kleurenmachine	
Display		
Hoofdscherm	15,1 inch touchscreen-monitor	
Oplossing	1024*768	
Helderheid	250cd/m2	
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	9,7 inch display Zonder aanraakfunctie	
Klantendisplay	2*20 VFD-display gemonteerd op achteromslag voor optie	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie	Rockchip-serie RK3568, quad-core 2.0G, RK3288 voor optie
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHz, 4 GB /8 GB voor optie	Aan boord van DDR4 2GB, 4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	aan boord van 8GB, 16GB, 32GB EMMC voor optie
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662	ingebouwde Real Tek ALC5640 audiochip
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip, Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
Besturingssysteem	Ondersteuning Windows10/11	Tot Android 8.1
Connectiviteit		
Extern I/O-poort (J4125/RK3568)	Aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB*4	
Extern I/O-poort J4125	15PIN D-sub VGA *1	
	HDMI*1 of RS232*1 voor optie	
	lijnuitgang*1,MIC in*1	
Extern I/O-poort RK3568	Audio-uitgang*1	
	TF-kaartpoort*1	
	RJ11 voor kassalade*1	
	RS 232*1	
Opties		
MSR	Optionele zij-MSR	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	
Pakket		
Gewicht	Netto 5,5 kg, bruto 7,0 kg	

Pakket met schuim erin	440*290*425mm
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC





















