

# POS-1513 15,1 Inch restaurant-bestel- en factureringsautomaat alles in één pos-systeem met aanraakscherm

- 1513 )

OCOM 1513 serie POS terminal heeft schaal en basis Van aluminiumlegering ,Het heeft informatie Celeron en intel core I serie CPU voor optie ,het is gemakkelijk te installeren tweede weergave, MSR , VFD als modules . Dit Model is erg henig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten aan te sluitenDit model is erg handig voor onderhoud en heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten te kunnen worden aangesloten

## Funcities:

Intel Celeron series en Intel Core I3 I5-processor voor optie:

Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie:

Emmc 8NL/16GB/32GB voor optie:

Harde stuurprogramma Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB en d 256 GB voor optie

Meerpunts geprojecteerd capacitef aanraakpaneel

Ooptieeel MSR- en VFD220-klantenWeergave aan zijkant gemonteerd op achteromslag

Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakteScherm

## Specificatie

| Model            | - 1513W  | - 1513A  |
|------------------|--|--|
| Naam             | 15. 1 inch aluminiumlegering Aanraken POS t erminaal   |  |
| huisvesting      | schaal van aluminiumlegering machine lichaam and baseren                                     |  |
| Kleur            | hele zwarte kleurenmachine   |  |
| Hoofdscherm      | 15. 1 inch touchsscherm-monitor  |  |
| Resolutie        | 1024*768   |  |
| Helderheid       | 25 0cd/m <sup>2</sup>  |  |
| Visie a ngle     | Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50  |  |
| Touch s creen    | Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking  |  |
| Sub- Scherm      | 9,7-inch scherm Zonder aanraakfunctie  |  |
| KlantenScherm:   | 2*20 VFD of 2*20 LCD display gemonteerd op achteromslag voor: o ption                        |  |
| <b>Prestatie</b> |  |  |
| Moederbord       | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of intel core I3/I5 4 generatie CPU voor optie: | Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G , RK3399 voor optie: |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Systeem Geheugen                 | 1*SO-DIMM DDRIII sleuf, ondersteuning 1333*/1600 4GB gebruikelijk , 2 GB/8GB voor optie;                     | Aan boord van DDRIII 1GB,2GB,4GB voor optie;   |
| Opslagapparaat                   | Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB   | aan boord 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC voor optie;  |
| Audio                            | Aan boord van Real Tek ALC662  | aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip   |
| LAN                              | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module; | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ik Steun Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0-ondersteuning |
| Besturingssysteem                | ramen 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux  | Tot Android 8.1  |
| <b>Connectiviteit</b>            |  |  |
| Extern I/O-poort (J1900 /RK3288) | poer knop*1  |  |
|                                  | 12V DC-ingang *1   |  |
|                                  | LAN: RJ-45*1   |  |
|                                  | USB*4  |  |
| Extern I/O-poort J1900           | 15PIN D-sub VGA *1   |  |
|                                  | HDMI*1 of RS232*1 voor optie   |  |
|                                  | lijn uit*1, MIC in*1   |  |
| Extern I/O-poort RK3288          | Audio-uitgang*1  |  |
|                                  | TF-kaartpoort * 1  |  |
|                                  | RJ11 voor kassalade*1  |  |
|                                  | RS 232*1   |  |
| <b>Opties</b>                    |  |  |
| MSR                              | optionele kant MSR   |  |
| <b>Omgeving</b>                  |  |  |
| Bedrijfstemperatuur:             | 0 tot 40 graden Celsius  |  |
| Bewaar temperatuur               | - 10 tot 60 graden Celsius   |  |
| Werkvochtigheid                  | 10%~80% Geen condensatie   |  |
| Opslagvochtigheid                | 10%~90% Geen condensatie   |  |
| <b>Pakket</b>                    |  |  |
| Gewicht                          | Netto 5.5Kg , Goor 7.0 Kg  |  |
| Pakket met schuim binnen:        | 440*290 * 425 mm   |  |
| <b>Accessoires</b>               |  |  |
| Oplader                          | 110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitgangsadapter:  |  |
| Stroomkabel                      | Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar                                |  |
| <b>Ander</b>                     |  |  |
| Naleving                         | FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC  |  |











