

# 15.6 inch raMen/Azdroid Aanraken POS eindPunt ik

- 1516 )

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlVol en ultradun ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren 2<sup>nd</sup> display, MSR of VFD als modules door kLANten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen en het heeft rijke I / O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten

## Functies:

- 15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherm
- Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakscherm
- Uitneembare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten
- Het hoofdscherm ondersteunt grote hoek rotatie om elke observatiehoek te ontmoeten
- Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspatten
- Ultradunne body maakt het product beknopter en stijlvoller
- Dikke en stabiele aluminium basis
- Kabelsleuven in de basis maken de kabel Nettoter
- Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

## Specificatie

Model	POS-15 16-W	POS-15 16-A
Naam	15,6 inch Windows Aanrakenscreen pos-terminal	15,6 inch Android Aanrakenscreen pos-terminal
Huisvesting	ABS-kunststof machinelichaam met aluminium i um legering basis	
Kleur	hele zwarte kleur machine lichaam	
Hoofdscherm	15,6 inch Aanrakenscreen-monitor	
resolutie	1366*768, 1920*1080 voor optie	
Helderheid	300cd/m <sup>2</sup>	
Visie a hoek	Horizontaal: 160 ; Verticaal: 150	
Touch s creen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Subweergave	15.6 inch display W of W/o touch functie, resolutie 1366*768 of 1920*1080 resolutie voor optie	
Klant weergave	2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achterkant voor optie	
<b>Prestatie</b>		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optie	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem Geheugen	1*SO-Dimm DDRIII slot, support1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie	Aan boord van 2GB DDRIII, 4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB	8 GB eMMC, ondersteuning voor 32 GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640

LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux	Android 7.1 of Android 8.1 voor optie
<b>Connectiviteit</b>		
Externe I/O-poort (J1900 en RK3288)	p d'ank knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB * 5	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA (15-pins D-sub)*1	RJ11 voor geldlade *1
	Audio-uitgang*1	MIC in *1 , Audio-uitgang*1
<b>Pakket</b>		
Gewicht	Net 4.0 Kg Goor 5.0 Kg	
P bevestiging met schuim erin	460*185*420 mm voor een enkel scherm	
<b>Omgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslag vochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
<b>Accessoires</b>		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitgangsadapter	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbord driver en touch driver binnen	
<b>Ander</b>		
Naleving	FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC	

















