

15,6-inch Winlows/Android-touchscreen POS Terminal met basis van aluminiumlegering

(M/N:POS-1516)

OCOM Breedbeeld POS terminal heeft een stijlvol en ultrasLANk ontwerp, het heeft een Android- en Windows OS-moederbord als optie, het is eenvoudig te installeren 2nd Weergave, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door het verwijderen van de achtercover en heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten aan te sluiten.

Functies:



15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel;

Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten;

Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspetters;

Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Kabelsleuven in de basis zorgen ervoor dat de kabel netjes blijft;

Klantendisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal.

Specificatie

Model	POS-1516-W	POS-1516-A
Naam	Betaalterminal met 15,6 inch Windows-aanraakscherm	Betaalautomaat met Android-aanraakscherm van 15,6 inch
Huisvesting	Machinelichaam van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering	
Kleur	geheel zwarte kleur machinelichaam	
Display		
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor	
Resolutie	1366*768, 1920*1080 voor optie	
Helderheid	300cd/m2	
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 of 1920*1080 resolutie voor optie	
Klantendisplay	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J4215 2,0 GHz meestal of Intel Core i3 / i5 4e generatie CPU voor optie	RK3566, quad-core 1,8 GHz CPU
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 MHz 4GB (standaard) 8GB voor optie	Aan boord van 2GB DDRIII, 4GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	8GB eMMC, ondersteuning voor 32GB TF-kaart uitgebreid
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Real Tek-audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie
Besturingssysteem	Windows7/8/10, ingebed, WJPOS, Linux	Android 7.1 of Android 8.1 als optie
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J4125 en RK3566)	Aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB*4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA(15-pins D-sub)*1	RJ11 voor kassalade *1
	Audio-uitgang*1	MIC-ingang*1, audio-uitgang*1
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin	
Ander		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	



















Relevante documenten:

[POS-1516 I5-moederbordstuurprogramma](#)

[POS-1516 J4125-kaartdriver](#)