

# 15.6 inch rAMen/Android Aanraken POS Terminal

- 1516 )

## Functies:

1. 15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherm
2. MeerPunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
3. Afneembare bodemplaat Voor kleinere verpakking en minder verzendkosten
4. Het hoofdscherm ondersteunt grote hoek rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen
5. Randloos scherm, de voorKant beschermt tegen directe waterspatters
6. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
7. Dikke en stabiele aluminium basis
8. Kabelsleuven in de basis zorgen ervoor dat de kabel overzichtelijker blijft
9. KLANtenWeergave, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

## Specificatie

Model	POS-15 16-W	POS-15 16-A
Naam	Betaalterminal met 15,6 inch Windows-aanraakscherm	Betaalautomaat met Android-aanraakscherm van 15,6 inch
Huisvesting	Machinelichaam van ABS-kunststof met aluminium i um legering basis	
Kleur	geheel zwarte kleur machinelichaam	
Hoofdscherm	15,6 inch Aanrakensscherm-monitor	
Resolutie	1366*768, 1920*1080 voor optie	
Helderheid	300cd/m <sup>2</sup>	
Weergave angle	Horizontaal: 160 ; Verticaal: 150	
Aanraken screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15.6 inch-display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 of 1920*1080 resolutie voor optie	
Klantendisplay	2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achteromslag voor optie	
<b>Prestatie</b>		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz meestal of Intel Core I3 / I5 4 generatie CPU voor optie	RK3566, quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning 1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie	Aan boord van 2GB DDRIII, 4GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB	32 GB eMMC,
Audio	Aan boord van Realtek ALC662 audiochip ALC5640	Aan boord van Realtek-audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E voor optie
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WIJPOS, Linux	Android 11
<b>Connectiviteit</b>		

Externe I/O-poort (J1900 en RK3288)	p bloem knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB * 4	
	COM(RS232) * 1	COM(RS232) * 2
	VGA(15-pins D-sub)*1	RJ11 voor kassalade *1
	Audio-uitgang*1	M IC in *1 , Audio-uitgang*1
<b>Pakket</b>		
Gewicht	Netto 4.0 Kg Goor 5,0 Kg	
Package met schuim binnen	460*185*420 mm voor enkel scherm	
<b>Omgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	
<b>Accessoires</b>		
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom invoer , DC12 V /5A uitgangsadapter	
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin	
<b>Ander</b>		
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC	



















点选鲜果茶		精选奶茶		风味小吃		饮品果酱	
01. 鹿茸西柚鲜果茶	1 ¥18	台式奶茶	¥13	奶茶	¥15	布丁奶茶	¥16
02. 满杯奇果果	1 ¥18	樱花阿墨山的奶茶	¥18	桃酥奶茶	¥20	珍珠奶茶	¥17
03. 奶茶	1 ¥15	珍珠奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥17	相思豆奶茶	¥15
04. 桃酥奶茶	1 ¥20	蜜桃大吉奶茶	¥18	香米抹茶红豆	¥17		
05. 珍珠奶茶	1 ¥17						

清空(0) 挂单  
点击选择会员  
收银 ¥68





