

Funcities:

Intel Celeron -serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie:

Hard Driver Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB en 256 GB voor optie :

Multi-point geprojecteerd capacitef aanraakpaneel

Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan zijkant gemonteerd op achteromslag

Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakedisplay

Bespaar verzendkosten door de basisplaat te demonteren om het pakket indien nodig te verkleinen

Specificatie

Model	POS-1519
Naam	15.1 inch alles in één aanraking POS terminal
huisvesting	Machinebehuizing met kunststof schaal en aluminium basis
Kleur	hele zwarte kleur machine
Hoofdscherm	15.1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1024*768
Helderheid	m2 250cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 150 ; Verticaal: 140
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
Sub-display	15 inch display Zonder aanraakfunctie voor optie
Klantendisplay:	2 * 20 VFD of 2 * 20 LCD- scherm gemonteerd op de achterkant voor optie;
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , of Intel Celeron J4125, intel core I3/I5 CPU voor optie
Systeemgeheugen _	1 * SO-DIMM DDR3L - sleuf, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB voor optie ;
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J1900	voedingsknop *1 , 12V DC in Jack *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	lijn uit*1, MIC in*1
Opties	

MSR	optionele kant MSR
Pakket	
Gewicht	Netto 6.5Kg , Bruto 8. __ 0 Kg voor enkel scherm
Pakket met schuim binnen:	425*275 * 405 mm voor enkel scherm, 440*295*425 mm voor dubbel scherm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V /50-60HZ AC- stroomingang , DC12 V /5A - uitgangsadapter
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar











**All in one
Touch POS system**