

15.1 ik nch AlleS in een Aanraken POS T hermelij

- 1519)

OCOM 1519 serie POS thermelij heeft basis Van aluminiumlegering, Het heeft infoFmatie CeleroP en Intel Core I-serie CPU voor optie, het is makkelijk om toegang tot IO-poort voor externe apparaten zoals thermische printer, labelprinter, mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen

Functies:

- l. Intel Celeron serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie
- m. harde bestuurder Msata SSD 64 NL, SSD 128 GB een d 256 GB voor optie
- n. Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakscherm
- o. Ooptieele MSR- en VFD220-kLANtenweergave aan de zijkant gemonteerd op achteromslag
- p. Ture plat en waterdicht krasbestendig oppervlak weergave
- q. Bespaar verzendkosten door de bodemplaat te demonteren om het pakket indien nodig te verkleinen

Specificatie

Model	POS-1519
Naam	15.1 duim alles in één aanraking POS t hermelij
Huisvesting	Plastic schelp machine lichaam en aluminium baseren
Kleur	hele zwarte kleur machine
Weergave	
Hoofdscherm	15.1 inch-aanraakscherm
Resolutie i on	1024*768
Helderheid	250cd/m ²
Weergave a hoek	Horizontaal: 150 ; Verticaal: 140
Aanraken s creen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub- weergave	15,1-inch scherm of 12,1-inch scherm W/o Aanraken-functie voor optie
Klant weergave	2*20 VFD of 2*20 LCD weergave gemonteerd op achterklep voor o ption
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Intel core I3/I5 CPU voor optie
Systeem Geheugen	1*SO-DImm DDRIII slot, 4GB DDR3L/ 1333 , 8GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J1900	pp dank knop*1 , 12V gelijkstroom ingang J ak*1 LAN:RJ-45*1 USB*6 15PIN D-sub VGA *1 RS232*2 lijn uit*1, MIC in*1
Opties	
MSR	optionele zij MSR
Pakket	
Gewicht	Netto 6.5Kg , Goor 8.0 Kg voor een enkel scherm
Pakket met schuim binnen	425*275 * 405 mm voor enkel scherm, 440*295*425mm voor dubbel scherm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaartemperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslag vochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nput , DC12 V /5A uitgangsadapter













**All in one
Touch POS system**





