

15,1 inch Windows Alles-in-één POS Systeem met basis van aluminiumlegering

(M/N:POS-1519B)

OCOM 1519B-serie POS terminal heeft een stabiele basis, Het heeft informatie Celeron CPU en Intel Core I-serie CPU als optie, het is gemakkelijk om toegang te krijgen tot de IO-poort voor externe apparaten zoals een thermische printer, labelprinter en mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud door simpelweg de achtercover te verwijderen.

Functies:



Intel Celeron J1900-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

10-punts geprojecteerd capacitef aanraakpaneel;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakteWeergave;

Multi-IO-poorten kunnen eenvoudig worden uitgebreid naar meer externe apparaten;

VFD220 of LED8 voor kLANtendisplay;

Metalen basis zorgt ervoor dat hij stabiel staat.

Specificatie

Model	POS-1519B
Naam	15,1 inch alles in één aanraking POS terminal
Huisvesting	Kunststof schaal gecombineerd met metaal
Kleur	geheel zwarte kleur
Display	
Hoofdscherm	15,1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1024*768
Helderheid	250cd/m2
Kijkhoek	Horizontaal: 150; Verticaal: 140
Touch screen	10-punts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0GHz, optioneel: intel core 3e I3 CPU / intel core 4e I5 CPU
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDRIII-slot, 4GB DDR3
Opslagapparaat	Msata SSD 128 GB
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip
Besturingssysteem	Windows7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux
Connectiviteit	
Externe I/O-poorten	aan/uit-knop*1, 12V DC in aansluiting*1
	LAN:RJ-45*1, USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2 voor J1900, RS232*1, HDMI*1 voor I3 I5
	lijnuitgang*1, MIC in*1
Pakket	
Gewicht	Netto 6,5 kg, bruto 7,5 kg
Pakket met schuim erin	410*290*445mm

Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS/EU/VK enz...







