

15,1 inch Windows-touchscreen POS Systeem met basis van aluminiumlegering

(M/N:POS-1519B)

OCOM 1519B-serie POS terminal heeft een stabiele basis, Het heeft informatie Celeron CPU en Intel Core I-serie CPU als optie, het is gemakkelijk om toegang te krijgen tot de IO-poort voor externe apparaten zoals een thermische printer, labelprinter en mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud door simpelweg de achtercover te verwijderen.

Functies:



Intel Celeron J1900-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

10-punts geprojecteerd capaciteef aanraakpaneel;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakteWeergave;

Multi-IO-poorten kunnen eenvoudig worden uitgebreid naar meer externe apparaten;

VFD220 of LED8 voor kLANtendisplay;

Metalen basis zorgt ervoor dat hij stabiel staat.

Specificatie

| | |
|------------------------|--|
| Model | POS-1519B |
| Naam | 15,1 inch alles in één aanraking POS terminal |
| Huisvesting | Kunststof schaal gecombineerd met metaal |
| Kleur | geheel zwarte kleur |
| Display | |
| Hoofdscherm | 15,1 inch touchscreen-monitor |
| Oplossing | 1024*768 |
| Helderheid | 250cd/m2 |
| Kijkhoek | Horizontaal: 150; Verticaal: 140 |
| Touch screen | 10-punts geprojecteerde GG capacitieve aanraking |
| Prestatie | |
| Moederbord | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0GHz, optioneel: intel core 3e I3 CPU / intel core 4e I5 CPU |
| Systeemgeheugen | 1*SO-DIMM DDRIII-slot, 4GB DDR3 |
| Opslagapparaat | Msata SSD 128 GB |
| LAN | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip |
| Besturingssysteem | Windows7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux |
| Connectiviteit | |
| Externe I/O-poorten | aan/uit-knop*1, 12V DC in aansluiting*1 |
| | LAN:RJ-45*1, USB*6 |
| | 15PIN D-sub VGA *1 |
| | RS 232*2 voor J1900, RS232*1, HDMI*1 voor I3 I5 |
| | lijnuitgang*1, MIC in*1 |
| Pakket | |
| Gewicht | Netto 6,5 kg, bruto 7,5 kg |
| Pakket met schuim erin | 410*290*445mm |

| | |
|---------------------|---|
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | -10 tot 60 graden Celsius |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter |
| Stroomkabel | Voedingskabelstekker compatibel met de VS/EU/VK enz... |







