

15,6-inch Windows-touchscreen POS Terminal met basis van aluminiumlegering

(M/N: POS-1520)

OCOM 1520 breedbeeld POS terminal heeft een basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron en Intel Core I-serie CPU voor optie, het is gemakkelijk om toegang te krijgen tot de IO-poort voor externe apparaten zoals thermische printer, labelprinter, mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud door het verwijderen de achterkant.

Functies:



15,6-inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspatten;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Kabelbeheer maakt het kassabureau netter;

KLANTenWeergave, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd voor optie.

Specificatie

Model	POS-1520
Naam	Betaalterminal met 15,6 inch Windows-aanraakscherm
Huisvesting	Machinelichaam van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering
Kleur	Hele zwarte machinebehuizing
Display	
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor
Resolutie	1366*768
Helderheid	250cd/m ²
Kijkhoek	Horizontaal: 150; Verticaal: 140
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub-display	13,3 inch display, zonder of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768
Klantendisplay	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 CPU voor optie
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 MHZ, 4GB/8GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux
Connectiviteit	
Externe I/O-poort (J4125)	Aan/uit-schakelaar*1, 12V DC in aansluiting*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	COM(RS232) * 1, Kan worden uitgebreid met meer RS232-poorten als optie
	VGA(15-pins D-sub)*1
	Audio-uitgang*1, MIC-ingang*1
Opties	
MSR	Optionele zij-MSR
Pakket	
Gewicht	Netto: 4,0 kg, bruto: 6,0 kg

Pakket met schuim erin	460*295*415mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz

























