

Funcities:

15,6 inch BOE gloednieuw LCD-scherf

Multi-point geprojecteerd capacitef aanraakpaneel

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water

Dikke en stabiele aluminium basis

Kabelbeheer maakt het kassierbureau opgeruimder

Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd voor optie ;

Specificatie:

Model	POS-15 20
Naam	15,6 inch Windows touchscreen pos-terminal
huisvesting	Machinebehuizing van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering;
Kleur	hele zwarte kleur machine body
Weergave	
Hoofdscherf	15,6-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	m ² 25 0cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 1 5 0 ; Verticaal: 1 4 0
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capaciteve aanraking
Sub-display	13,3 inch display , W of W/o aanraakfunctie, resolutie 1366*768
Klantendisplay:	2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achterkant voor optie;
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , of , intel core I3/I5 CPU voor optie:
Systeemgeheugen _	1 * SO-DIMM DDR 3 - sleuf, 4 GB DDR3L / 1333 MHZ, 8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
Externe I/O-poort (J1900)	Stroomschakelaar *1 , 12V DC in J ack * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1 , kan worden uitgebreid met meer RS232-poorten voor optie;
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	Audio uit*1 , MIC in*1
Opties	
MSR	optionele kant MSR
Pakket	

Gewicht	Netto 4,0 Kg , Bruto 6,0 Kg
Pakket met schuim binnen:	460*295 * 415 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V /50-60HZ AC- stroomingang , DC12 V /5A - uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz











