

15,6-inch Android-touchscreen POS Terminal met basis van aluminiumlegering

(M/N:POS-1522)



Specificatie

| | |
|------------------------|--|
| Model | POS-1522-A |
| Naam | Betaalautomaat met Android-aanraakscherm van 15,6 inch |
| Huisvesting | Machinelichaam van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering |
| Kleur | Hele zwarte machinebehuizing |
| Weergave | |
| Hoofdscherm | 15,6 inch touchscreen-monitor |
| Oplossing | 1366*768 |
| Helderheid | 250cd/m2 |
| Kijkhoek | Horizontaal: 160; Verticaal: 150 |
| Touch screen | Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking |
| Prestatie | |
| Moederbord | RK3566, 1,8 GHz |
| RAM | 2G |
| eMMC-flitser | 32G |
| LAN | 10/100Mbps ondersteund |
| WIFI | 2,4G |
| Bluetooth | 4.2 |
| Besturingssysteem | Androïde 11 |
| Connectiviteit | |
| Externe I/O-poort | Aan/uit-knop*1 |
| | 12V DC-ingang*1 |
| | LAN:RJ-45*1 |
| | USB*6 |
| | DB9-RS232*1 |
| | TF-kaartsleuf*1,RJ11*1 |
| | Audio-uitgang*1,MIC-ingang*1 |
| Pakket | |
| Gewicht | Netto 3,0 kg, bruto 4,3 kg |
| Pakket met schuim erin | 438*262*375 mm voor enkel scherm |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | -10 tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10%~80% Geen condensatie |
| Vochtigheid bij opslag | 10%~90% Geen condensatie |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter |
| Stroomkabel | Stekker gebaseerd op de eisen van de klant |

