

15,6-inch Windows/Android Superslank gegoten aluminium Touch POS Systeem

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS terminal heeft een behuizing en basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron- en Android-serie CPU als optie, het heeft rijke I/O-interfaces om op meer externe apparaten te worden aangesloten.

Functies:



Goed warmteafvoersysteem POS goed werken in een zwaardere omgeving;

Superslank touchscreen-Weergave en stijlvol ontwerp verbeteren uw hogere profiel;

Meer wetenschappelijke gescheiden structuur voor eenvoudig onderhoud en demontage.

Specificatie

Model	POS-1562-W	POS-1562-A
-------	------------	------------

Naam	15,6 inch-aanraakscherm POS terminal	
Materiaal behuizing	Behuizing en basis van aluminiumlegering	
Display		
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor	
Oplossing	1366*768	
Helderheid	220cd/m2	
Kijkhoek	Horizon: 90, Verticaal: 60	
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	11,6-inch display met of zonder aanraakfunctie voor optie	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz Intel core I3 CPU voor optie	Rockchip-serie RK3568, quad-core 2.0G
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 3200 mHZ, 4 GB / 8 GB / 16 G voor optie	Aan boord van DDR4 4GB, 8G voor optie
Opslagapparaat	64 GB M.2 SSD of hoger, tot 512 GB	aan boord van 32GB EMMC 64GB voor optie
LAN/WLAN	10/100/1000Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module	10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip, ondersteuning voor Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Besturingssysteem	Ondersteuning voor Windows 10/11	Androïde 11
Connectiviteit		
Extern I/O-poort J6412	Aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Lijnnitgang en microfooningang 2in1 JACK *1	
Extern I/O-poort RK3568	Aan/uit-knop*1	
	12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Lijnnitgang*1	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 50 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	

Pakket	
Gewicht	Nettogewicht 3,6 kg, brutogewicht 4,9 kg
Pakket met schuim erin	430*240*370mm
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar







