

15,6-inch Windows/Android Touch POS Terminal

(M/N: POS-1566)

OCOM Breed screen POS Terminal heeft een stijlvol en ultra sLANK body -ontwerp, het heeft Android en Windows OS -moederbord voor optie, het is eenvoudig te installeren 2nd Display, MSR of VFD als modules door klanten. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achteromslag te verwijderen en het heeft rijke I/O -interfaces die worden aangesloten op meer externe apparaten.

Functies:



15,6 inch Boe gloednieuw LCD -scherm;
Multi-punts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;
Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten;
Het hoofdscherm ondersteunt grote hoekrotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;
Grensloos scherm, de voorkant beschermt tegen directe waterspatten;
Ultra-dunne lichaam maakt het product beknopt en stijlvoller;
Dikke en stabiele aluminium basis;
Kabelsleuven in de basis maken de kabel opgeruimd;
Klantdisplay, secundaire scherm en MSR -installatiepositie is gereserveerd op de shell.

Specificatie

Model	POS-1566-W
Naam	15,6 inch Windows Touchscreen POS terminal
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen monitor

Oplossing	1366*768, 1920*1080 voor optie
Helderheid	250cd/m ²
Kijkhoek	Horizon: 160; Verticaal: 150
Aanraakscherm	Multi-punts geprojecteerde GG Capacitive Touch
Subdisplay	11.6 inch display w of w/o touch -functie, resolutie 1366*768
Klantweergave	2*20 VFD gemonteerd op achteromslag voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Core i5 4th CPU, andere CPU moet worden aangepast
Systeemgeheugen	2*So-Dimm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, tot 16 GB
Opslagapparaat	MSATA SSD 128 GB of hoger, tot 512 GB
Audio	Aan boord van Real-Tech Chip
LAN	10 // 100/1000MBS, 1*realtek rtl8111 lan chip ingebouwde mini PCI-E-slot, ondersteuning ingebedde wifi-module
Spreker	4OHM/2W*1
Besturingssysteem	Ondersteuning win10 /win11
Connectiviteit	
Externe I/O -poort (J4125 en RK3566)	Aan / uit -knop*1
	12V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2, USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	Hdmi*1
	Audio uit*1, Mic-In*1
Pakket	
Gewicht	5,5 kg
Pakket met schuim binnenin	470*170*385mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Opslagtemperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10% ~ 80% geen condensatie
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% geen condensatie
Accessoires	

Vermogensadapter	100-240V/50-60H
Stroomkabel	Power Cable -plug compatibel met VS / EU / VK enz. En aangepast beschikbaar















