

POS-1701 17,1 inch alles-in-één LCD-scherm met hoge helderheid  
POS Machine  
Windows POS Systemen met kassa's

(M/N:POS- 1701 )

## Functies:

1. 17 inch LCD-scherm met hoge helderheid
2. Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
3. Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten
4. Het hoofdscherm ondersteunt een rotatie van 300° om aan elke observatiehoek te voldoen
5. Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water
6. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
7. Dikke en stabiele aluminium basis
8. Kabelsleuven in de basis maken de kabel netter
9. Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

## Specificatie

Model	POS- 1701
Naam	17.1 inch aanraking POS terminal
huisvesting	Kunststof schaal en metalen voet
Kleur	Hele zwarte of hele witte kleur machine;
<b>Weergave</b>	
Hoofdscherm	17.1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1400*900
Helderheid	m2 200cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 60 ; Verticaal: 90
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
Klantendisplay:	2 * 20 VFD of 2 * 20 LCD- scherm gemonteerd op de achterkant voor optie;
<b>Prestatie</b>	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel generatie Core I3/I5 4e CPU voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII - slot, ondersteuning 1333*/1600 4GB meestal , 2GB/8GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
MSR	optionele kant MSR
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
<b>Connectiviteit</b>	

Extern I/O-poort J1900 of I3 I5	Aan /uit- knop *1
	12V DC-ingang *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 voor I3/I5
	RS232*2 voor J1900
	lijn uit*1, MIC in*1
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Netto 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg
Pakket met schuim binnen:	485*453*205 mm
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V /50-60HZ AC- stroomingang , DC12 V /5A - uitgangsadapter
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
<b>Ander</b>	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket