

17,1-inch Windows-aanraakscherm POS-terminal met aluminium basis

(M/N: POS-1701)

Functies:

17-inch LCD-scherm met hoge helderheid;
Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;
Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en lagere verzendkosten;
Het hoofdscherm ondersteunt 300 ° rotatie om aan elke observatiehoek te voldoen;
Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water;
Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller;
Dikke en stabiele aluminium basis;
Kabelsleuven in de basis maken de kabel netter;
Klantdisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal.

Specificatie

Model	POS-1701
Naam	17.1 inch aanraak -POS-terminal
huisvesting	Kunststof schaal en metalen voet
Kleur	Hele zwarte of hele witte kleur machine
Weergave	
Hoofdscherm	17.1 inch touchscreen-monitor
resolutie	1400 * 900
Helderheid	200cd / m ²
Kijkhoek	Horizon: 60 ; Verticaal: 90
Touch screen	Multi-point geprojecteerde G + G capacitieve aanraking
Klantendisplay:	2 * 20 VFD of 2 * 20 LCD-scherm gemonteerd op de achterkant voor optie;
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of Intel Core I3/I5 4e generatie CPU voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII- sleuf, ondersteuning 1333 * / 1600 4 GB meestal , 2 GB / 8 GB voor optie
Opslagapparaat	M SATA SSD 64GB of hoger, tot 256GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI- module
MSR	optionele kant MSR
Besturingssysteem	Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	

extern I/O-poort J1900 of I3 I5	Aan/uit-knop * 1
	12V DC-ingang * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 voor I3/I5
	RS232 * 2 voor J1900
	lijn uit * 1, MIC in * 1
pakket	
Gewicht	Netto 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg
Pakket met schuim binnen:	485 * 453 * 205 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-1 0tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ wisselstroom en ingang , DC12 V / 5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
Ander	
Naleving	FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC





















