

17.1 17 inch aanraken POS terminal

- 1701)

Functies:

1. 17 inch hoge helderheid LCD scherm
2. MeerPunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
3. Verwijderbare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en minder verzendkosten
4. Het hoofdscherm ondersteunt een rotatie van 300° om aan elke observatiehoek te voldoen
5. Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water
6. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
7. Dikke en stabiele aluminium basis
8. Kabelsleuven in de basis maken de kabel Nettoeter
9. KLANtWeergave, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd op de schaal

Specificatie

Model	- 1701
Naam	17.1 inch aanraken POS terminal
huisvesting	Kunststof omhulsel en metaal baseren
Kleur	Wgat zwart of hele witte kleur machine
Hoofdscherm	17.1 inch touchsscherm-monitor
Resolutie	1400*900
Helderheid	200cd/m ²
Visie angle	Horizon: 60 ; Verticaal : 90
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Klantendisplay:	2*20 VFD of 2*20 LCD display gemonteerd op achteromslag voor: optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz meestal of intel core i3/i5 4 ^e generatie CPU voor optie:
Systeem Geheugen	1*SO-Dimm DDRIII sleuf, ondersteuning1333*/1600 4GB gebruikelijk ,2 GB/8GB voor optie:
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;
MSR	optionele kant MSR
Besturingssysteem	ramen 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J1900 of I3 I5	Power knop*1
	12V DC-ingang *1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 voor I3/I5
	RS232*2 voor J1900
	lijn uit*1, MIC in*1

Pakket:	
Gewicht	Net 4.5 Kg Goor 5.5 Kg
Pakket met schuim binnen:	485*453*205 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitgangsadapter:
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC











