

17-inch Touch POS-aansluiting

(M / N: POS -1728)

Kenmerken:

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ;
SSD 64GB (standaard) kan optioneel Grotere capaciteit;
17 plat Multi-point capacitief touchscreen;
Kaartlezer en VFD-klantendisplay voor optioneel;
I / O-interfacepaneel is verborgen.

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij
Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Parameter:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Model | POS -1728 |
| Optionele kleur | Zwart of wit |
| Optionele randapparatuur | VFD220E |
| Hoofdraad | Intel Celeron-processor |
| processor | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Geheugenondersteuning | DDRIII 1066/1333 * 1 4 GB (standaard) |
| Harde driver | SSD 64 GB (standaard) |
| Grootte LCD-paneel | 17 inch TFT LCD |
| Helderheid | 350cd / m ² |
| Resolutie | 1280 * 1024 (max) |
| Touch screen | Multi-point capacitief touchscreen |
| Kijkhoek | Horizon: 150; Verticaal: 140 |

| | |
|---------------------|---|
| I / O-poort | 1 * aan / uit-knop 12V DC in aansluiting * 1 |
| | Serieel * 1 DB9 mannelijk |
| | Parallel: 1 * DB25 Parallele poort |
| | VGA (15-pins D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2 |
| | Audio uit * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 40 °C |
| Bewaar temperatuur | -20 °C tot 60 °C |
| Nakoming | FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC |
| Besturingssysteem | Windows XP hierboven, ingebed, WE POS, Linux |
| Oplader | 110-240V / 50-60HZ AC-voeding, ingang DC12 / 5A uit gezet |





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728

