

18,5 inch touchscreen POS terminal met aluminium basis

- 1801)

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I-serie moederbord voor optie

Harde driver SSD 64GB (standaard), SSD en HDD voor optie

Stevige aluminium framestructuur

Meerpunts capacatieve aanraking

Specificatie

Model	POS-1801
Naam	18,5 inch-aanraakscherm POS terminal
Huisvesting	Metalen schaal en basis
Kleur	Hele zwarte kleurenmachine voor optie
Weergave	
Hoofdscherm	18,5 inch touchscreen-monitor
Resolutie	1366*768
Helderheid	250cd/m ²
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacatieve aanraking
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3/I5 4e CPU voor optioneel
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4GB (standaard) 8GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB, HDD-opslag als optie
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Sub-display	11,6 inch display zonder aanraakfunctie voor optie
Besturingssysteem	Ondersteuning Windows10/11
Connectiviteit	

Externe I/O-poort (J4125)	Aan/uit-knop*1
	12V DC-ingang*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1 voor (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0*5
	COM(RS232) *2 (voor J1900), COM(RS232)*1 (voor I3 I5)
	VGA(15-pins D-sub)*1
	Audio-uitgang*1, MIC-ingang*1
Pakket	
Gewicht	Netto: 5 kg, bruto: 6,5 kg
Pakket met schuim erin	525*240*455mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/6A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801





POS-1801

