

15-inch alles-in-één-aanraking POS-terminal

(Model nr .: POS 8829)

Kenmerken:

Een goed ontwerp is geschikt voor veel POS-velden

Een oplossing met een laag stroomverbruik garandeert een stabiele kwaliteit en veiligheid

LED- / LCD-klantendisplay optioneel

MSR optioneel

Wifi optioneel

toepassingen:

□ Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakker en banketbakker

□ Detailhandelaar: zakelijke straat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

□ Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

□ Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

specificaties:

Model: POS 8829

Optionele kleur: zwart / wijnrood

Optionele randapparatuur: ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD klantendisplay; LED8; WIFI

Hoofdkaart: Intel-chipset

CPU Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

Geheugenondersteuning DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (maximaal 4 GB)

Harde schijf: SSD32GB

Lcd-scherm Afmetingen: 15 inch TFT LCD-scherm

Vice-scherm (optioneel): 12inch, 1024 * 768

Helderheid: 350cd / m2

Resolutie: 1024 * 768 (max)

Aanraakscherm: 5-draads bestendig aanraakscherm

View Angle: Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort 1 * aan / uit-knop

Serieel * 2 DB9 mannetje

VGA (15-pins D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 6

Audio: uit * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 graden Celsius

Opslagtemperatuur: -20 tot 60 graden Celsius

Stroomverbruik: 35W (max)

Conformiteit FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC

Verpakkingsafmeting / Gewicht 440 * 270 * 425mm / 8 KGS

Besturingssysteem Windows XP Professional ingebed (WE POS, Linux compatibel)
Voedingsadapter 110-240 V / 50-60 HZ Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang