

## POS-A15-A 15,6-inch Android alles-in-een touchscreen pos-systeem

### **Kenmerken:**

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

Multi-point capacitive touchscreen

Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (Optinonal)

Embedded MSR, RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol weergavepaneel

### **toepassingen:**

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

### **Parameter:**

Model POS-A15 / POS-A15-A

Hoofdprint 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz

Hoofdprint 2.0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor

OS Windows7 (Beta)

OS Android 5.1

Memory 2GB RAM 32GB SSD

Geheugen 2 GB RAM 8 GB ROM

Aanraakscherm Capacitieve aanraakgevoelige aanraking

Schermgrootte Hoofdscherm 15.6 inch, Vice-scherm 15.6 inch

Kleur zwart of wit

Printer 58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met Auto snijder (optioneel)

I / O-poort (J1900) USB \* 4

RJ45 \* 1

RJ11 \* 1 (optioneel)

HDMI \* 1 (voor vice-scherm)

VGA \* 1

LINE-OUT \* 1 MIC-IN \* 1

DB9 RS232-poort \* 1

I / O-poort (A83T) RJ11 \* 1 (optioneel)

TF-slot \* 1

RJ45 \* 1

HDMI \* 1 (voor vice-scherm)

USB \* 2

DB9 RS232-poort \* 1

Audio \* 1

USB OTG-poort

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 40 °C

Andere functie (Android) Bluetooth, WIFI

Optionele items (Windows) I3 I5 CPU, LCD VFD-display, RFID, MSR camera, 3G, DB25  
parallele poort,

DB9 RS232-poort \* 3, ander formaat scherm

Optionele items (Android) 3G / 4G camera, LCD VFD-scherm, RFID, kaartlezer, MSR,  
ander formaat scherm

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C

Verpakkingsafmeting 46 \* 43 \* 51cm

Voedingsadapter 110-240V / 50-60Hz wisselstroom, Input DC12 / 5A uitgang

### **Diapresentatie:**



# POS-A15



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-A15



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**Contact:**

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.