

## Windows en Android ondersteund POS Terminal met ingebouwde thermische Printer

(M / N:POS-A15/A15-A)

### Kenmerken:

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz HightConfiguratiesysteem CPU voor Windows

2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor voor Android systeem

2GB RAM + 32GB ROM standaard

Multi-Point capacitieve touchscreen

Ingesloten 58mm of 80mm thermische printer

Ingesloten MSR, contact IC-kaartlezer, RFID reader(Optional)

Stijlvolle vertoningspaneel

### Toepassingen:

Restaurants: hotel, restaurant, fastfood restaurant, koffiewinkel, de bakkerij en de taart winkel

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis,cosmetica shop en high-class barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino enverkooppunt voor loterij ticket

Commercial: informatie beheer terminals voor parkeerplaats,Inn, luchtvaart, metro, station en wharf

### FotoToon:



### Parameter:

|                  |   |
|------------------|---|
| Model            | POS-A15/POS-A15-A   |
| Main Board①      | Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz   |
| Main Board②      | 2,0 8-Core Cortex-A7-Processor van GHz A83T ARM   |
| OS①              | Windows7(Beta)  |
| OS②              | Android 4.4.4   |
| Memory①          | 2GB RAM 32GB SSD  |
| Memory②          | 2GB RAM EMMC 32GB   |
| Touch Scherm     | De aanraakgevoelige multi-point   |
| Scherm Grootte   | Belangrijkste screen15.6 inch, Vice-screen15.6inch  |
| Kleur            | Zwart of Wihte  |
| Printer          | 58mm grote versnelling thermische printer of 80mm thermische printer met de Snijder van de Auto |
| I/O port(①J1900) | USB * 4   |
|                  | RJ45 * 1  |
|                  | RJ11 * 1  |
|                  | HDMI * 1 (voor Vice-scherm)   |
|                  | DB9 RS232 poort * 1   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| I/O Port(②A83T)          | RJ11 * 1  |
|                          | TF sleuf * 1  |
|                          | RJ45 * 1  |
|                          | HDMI * 1(for vice screen)   |
|                          | USB * 2   |
|                          | DB9 RS232 poort * 1   |
|                          | Audio * 1   |
|                          | USB OTG poort   |
| Operationele temperatuur | 0°C tot 40 °  |
| Othter Functie (Andriod) | Bluetooth, WIFI, GPS  |
| Optioneel items(Windows) | I3 I5 CPU, LCD VFD-scherm, RFID, neem contact op met IC-kaartlezer MSR cammera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232 poort * 3 |
| Optioneel items(Andriod) | 3G, cammera, LCD, VFD display, RFID, neem contact op met IC kaartlezer, MSR   |
| Opslag temperatuur       | -20°Cto 60°C  |
| Verpakking dimensie      | 46 * 43 * 51 cm   |
| Macht adapter            | 110-240V/50-60HZ wisselstroom, Input DC12/5A uit de put   |



# POS-A15



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





