

Door Windows en Android ondersteunde POS-terminal met ingebouwde thermische printer

(M / N: POS-A15.6 / A11.6)

Kenmerken:

- 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration CPU voor Windows-systeem
- 1 2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)
- 1 Multi-point capacitief touchscreen
- 1 Ingebouwde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)
- 1 Ingebouwde MSR, RFID-lezer (optioneel)
- 1 Stijlvol display

Toepassingen:

- 1 Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en banketbakkerij
- 1 Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eerste klas kapperszaak
- 1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
- 1 Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Parameter:

Model	POS -A15.6 / POS -A11.6
Hoofdbord①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz
Hoofdbord②	2,0 GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7-processor
OS①	Windows7 (bèta)
OS②	Android 5.1
Geheugen①	2 GB RAM 32 GB SSD
Geheugen②	2 GB RAM 8 GB ROM
Touch screen	Multi-point capacitieve aanraking
Scherms grootte	Hoofdscherm 15,6 / 11,6 inch, Bankschroef 15,6 / 11,6 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm thermische printer met grote tandwielen of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)
I / O-poort	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (voor bankschroefscherm) DB9 RS232-poort * 1
I / O-poort (A83T)	RJ11 * 1 TF-sleuf * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (voor bankschroefscherm) USB * 2 DB9 RS232-poort * 1 Audio * 1 USB OTG-poort
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optionele items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-scherm, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 3, ander formaat scherm
Optionele items (Android)	3G / 4G camera, LCD VFD-scherm, RFID, kaartlezer, MSR, ander formaat scherm
Bewaartemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmeting verpakking	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-voeding, ingang DC12 / 5A uit gezet

Diapresentatie:



POS-A15



www.ocominc.com





www.ocominc.com



15,6 英寸 Windows 或 Android AAA 级 POS 终端 15.6 英寸 Windows 或 Android 终端 POS 终端 15.6 英寸 Windows 或 Android 终端 POS 终端