

## Windows Android ondersteunde POS-terminal met thermische printer

(M / N: POS-A15.6 / A15.6-A)

### Kenmerken:

- Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz CPU voor Windows-systeem
- 2,0 GHz RK3288 voor Android-systeem
- 2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)
- 4 GB RAM + 64 GB SSD-standaard (Windows)
- Multi-point capacitief touchscreen
- Ingebouwde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)
- Ingebouwde MSR, RFID-lezer (optioneel)
- Stijlvol display

### Toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij
- Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

### Parameter:

Model	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Hoofdbord <sup>①</sup>	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz
Hoofdbord <sup>②</sup>	2,0 GHz RK3288-processor
OS <sup>①</sup>	Windows7 (bèta)
OS <sup>②</sup>	Android 6.0
Geheugen <sup>①</sup>	4 GB RAM 64 GB SSD
Geheugen <sup>②</sup>	2 GB RAM 8 GB ROM
Touch screen	Multi-point capacitieve aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm 15,6 inch, Vice-scherm 15,6 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm thermische printer met grote tandwielen of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)
I / O-poort <sup>①</sup> J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 <input type="checkbox"/> Optioneel
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 RS232-poort * 1

I / O-poort (@RK3288)	RJ11 * 1 (optioneel)
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Audio * 1
	USB OTG-poort
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	I3 I5 CPU, LCD VFD-display, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 3, ander formaat scherm
Optionele items (Android)	3G / 4G camera, LCD VFD-display, RFID, kaartlezer, MSR, ander formaat scherm
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmeting verpakking	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-voeding, ingang DC12 / 5A uit gezet

**Diapresentatie:**







POS-A15





# POS-A15

