

10 inch Windows of Android ondersteund POS Terminal met thermische Printer

(M / N:POS-B10/B10-A)

Kenmerken:

- 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz HightConfiguratiesysteem CPU voor Windows
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor voor Android systeem
- 1 2GB RAM + 8GB ROM standaard (Android)
- 1 2GB RAM + 32GB SSD standaard (Windows)
- 1 Multi-Point capacitieve touchscreen
- 1 Ingesloten 58mm of 80mm thermische printer(Optional)
- 1 Ingesloten MSR RFID reader(Optional)
- 1 Stijlvolle vertoningspaneel

Toepassingen:

- 1 Restaurants: hotel, restaurant, fastfood restaurant, koffiewinkel, de bakkerij en de taart winkel
- 1 Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis,cosmetica shop en high-class barbershop
- 1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino enverkoopspunt voor loterij ticket
- 1 Commercial: informatie beheer terminals voor parkeerplaats,Inn, luchtvaart, metro, station en wharf

FotoToon:



Parameter:

Model	POS-B10/POS-B10-A
Main Board①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz (Windows)
Main Board②	2,0 8-Core Cortex-A7-Processor van GHz A83T ARM (Android)
OS①	Windows7(Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	2GB RAM, 8GB ROM (Android)
Touch Scherm	De aanraakgevoelige multi-point
Scherm Grootte	Belangrijkste screen10.1 inch, Vice-screen10.1inch
Kleur	Zwart of Wihte
Printer	58mm grote versnelling thermische printer of de thermische printer 80mm met automatische cutter(Optional)
I/O poort(□)1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (voor Vice-scherm) DB9 RS232 poort * 1 RJ11 * 1 TF sleuf * 1 RJ45 * 1
I/O poort(□)A83T)	HDMI * 1(for vice screen) USB * 2 DB9 RS232 poort * 1 Audio * 1 USB OTG poort
Operationele temperatuur	0°C tot 40 °
Othter Functie (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Optioneel items(Windows)	LCD VFD-scherm, RFID,MSR cammera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232 poort * 3 Ander formaat scherm
Optioneel items(Andriod)	3G, cammera, LCD, VFD display, RFID,MSR,Ander formaat scherm
Opslag temperatuur	-20°Cto 60°C
Verpakking dimensie	46 * 43 * 51 cm
Macht adapter	110-240V/50-60HZ wisselstroom, Input DC12/5A uit de put

