

11,6 inch Android POS Terminal wide thermische printer

(M / N: POS -B11.6-A)

Kenmerken:

Elegante B-basis voor pos-machine.

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

11,6 inch Multi-punt capacitieve touchscreen

11,6 inch niet-aanraking tweede scherm,

Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)

Embedded MSR RFID-lezer (optioneel)

Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

□ Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakker en banketbakker

□ Detailhandelaar: zakelijke straat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

□ Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

□ Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Parameter:

Model: POS -B11.6 / POS -B11.6-A

Hoofdkaart② 2.0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor (Android)

OS② Android 5.1

Geheugen② 2GB RAM 8GB ROM (Android)

Aanraakscherm: capacitieve aanrakingen met meerdere punten

Schermgrootte: 11,6 inch, 16: 9

Klantendisplay: LCD klantendisplay (standaard),

Opties: 11,6 inch niet-aanraakscherm, VFD-klantendisplay, ander formaat scree of niet-klantendisplay

Kleur: zwart of wit

Printer: 58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (opties)

I / O-poort (①J1900) USB * 4

RJ45 * 1

RJ11 * 1 (optioneel)

VGA * 1

HDMI * 1 (voor vice-scherm)

DB9 RS232-poort * 1, (kan twee poorten toevoegen voor optioneel)

I / O-poort (②A83T) RJ11 * 1 (Opional)

TF-slot * 1

RJ45 * 1

HDMI * 1 (voor vice-scherm)

USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)

DB9 RS232-poort * 1

Audio * 1

USB OTG-poort * 1

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 40 °C

Andere functie (Android) Bluetooth, WIFI

Optionele items (Android) 3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID, MSR, scherm met andere afmetingen

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C

Afmeting van de verpakking 46 * 43 * 51cm

Voedingsadapter 110-240 V / 50-60 HZ Wisselstroomingang, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer

