

11,6 inch Windows of Android POS-terminal

Met thermische printer

(M / N: POS -B11.6-W)

Kenmerken:

1 Elegant B-basis voor pos-machine.

1 i-kntel Celeron bewerker J1900 Quad core 2.0GHz Hoog Configuratie CPU voor Windows-systeem

1 2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor voor Android systeem

1 2 GB RAM +8GB ROM-standaard (Android)

1 2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)

1 11,6 inch Multi-point capacitive touchscreen

1 11,6 inch niet-aanraking tweede scherm,

1 Embedded 58 mm of 80 mm thermische printer(Optioneel)

1 Embedded MSR RFID-lezer (optioneel)

1 Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

1 Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker

1 Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

1 Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Diapresentatie:



Parameter:

Model	POS-B11.6 / POS -B11.6-A
Hoofdbord1	Intel Celeron bewerker J1900 Quad core 2.0GHz (Ramen)
Hoofdbord□	20,0GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor (Android)
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Memory□	2 GB RAM 32 GB SSD (Ramen)
Memory□	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Touch screen	Multi-point capacatieve aanraking
Scherm grootte	11,6 inch, 16: 9
Klantendisplay	LCD-klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 inch niet-aanraakscherm, VFD- klantendisplay, Andere grootte Scree of niet-klantendisplay
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (opties)
I / O-poort (□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optioneel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	DB9 RS232-poort * 1 (kan twee poorten toevoegen voor optioneel)
I / O-poort (□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	TF-slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
USB OTG-poort * 1	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C

Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	RFID,MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232 poort * 3
Optionele items (Android)	3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID,MSR,Ander formaat scherm
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmetingen van de verpakking	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240 V / 50-60 HZ wisselstroom Invoer, 12 / 24V uitvoer depending op de printer





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)