

Fabrikant Goedkope android pos kassa te koop

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Kenmerken:

- 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz hoge configuratieCPU voor Windows-systeem
- 1 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)
- 1 Multi-point capacitive touchscreen
- 1 Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)
- 1 Embedded MSR RFID-lezer (optioneel)
- 1 Stijlvol weergavepaneel

toepassingen:

- 1 Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiewinkel, bakkerij en banketbakker
- 1 Detailhandelaar: Zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eerste klas barbershop
- 1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijticket
- 1 Commercieel: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

afbeelding laten zien:



Parameter:

Model	POS-B12 / POS-B12-A
Hoofd Board①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz (Ramen)
Hoofd Board②	2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
aanraken Scherm	Multi-point capacitive aanraking
Scherm Grootte	Hoofdscherm 12 inch, Vice-scherm 12 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (optioneel)
I / O-poort(□1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 (facultatief) VGA * 1 HDMI * 1 (voor ondeugdsscherm) DB9 RS232-poort * 1, (kan twee poorten toevoegen voor optioneel)
IO haven(□A83T)	RJ11 * 1 (Opional) TF-slot * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel) DB9 RS232-poort * 1 Audio * 1 USB OTG-poort * 1
bedrijfs- temperatuur-	0 °C tot 40 °C
anders Functie (Android)	Bluetooth, WIFI
facultatief items (Windows)	LCD VFD-scherm, RFID, MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232 poort * 3 Ander formaat scherm
facultatief items (Android)	3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID, MSR, Ander formaat scherm
opslagruimte temperatuur-	-20 °C tot 60 °C
Inpakken dimensie	46 * 43 * 51cm
macht adapter	110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, 12 / 24V-uitgang afhankelijk van de printer

pos kassa, kassa te koop, android kassa