

11,6-inch POS-tablet met printerstandaard

(M / N: POS-D11.6-W / A)

Kenmerken:

- Windows- of Android-besturingssysteem voor optioneel
- CPU Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz voor Windows-systeem
- MT6797 Decuple CPU 2,3 GHz kern voor Android-systeem
- 4 GB RAM + 64 GB standaard SSD (Windows)
- 3 GB RAM + 64 GB eMMC-standaard (Android)
- 11,6 inch multi-point capacitief touchscreen
- Ondersteuning voor 58 mm of 80 mm thermische printer voor optioneel

toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fastfood, cafetaria, bakkerij en banketbakkerij
- Dealer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapper
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en verkooppunten voor loten
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeren, herberg, luchtvaart, metro, station en pier

Parameter:

Sjabloon	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
Hoofdbord①	Intel Apollo N3450 Quad core 2,0 GHz CPU (Windows)
Hoofdbord②	CPU: MT6797 / GPU: T880 780 MHz Decuple-kern
OS①	Windows7 (bèta)
OS②	Android 8.0
Geheugen①	4 GB RAM + 64 GB SSD (Windows)
Geheugen②	3 GB RAM + 64 GB eMMC (Android), tot 4 GB RAM
Touch screen	Capacitieve aanraking met meerdere punten
Scherm grootte	11,6 inch, 16: 9
Resolutie	1920 * 1080P scherm met hoge resolutie
Batterij	7000 mAh
Kleur	Zilver
Printer	Grote tandwiel 58 mm thermische printer of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)
interface (①Windows)	USB / HDMI / USB-A * 2
interface (②Android)	TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 mm / TF TF-aansluiting
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C

Andere functies (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE □ B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR 802.11 a / b / g / n / ac WIFI
Multifunctionele standaard optioneel	Conventioneel: DC-poort, USB 2.0x3, RJ45X1, printer 58/80 Papierdiameter ≤60 mm, Optioneel: MSR / vingerafdruk / RFID / RS232
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Oplader	Opgenomen vermogen 110-240 V / 50-60 HZ AC, uitgang 12/24 V afhankelijk van de printer





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6

