

POS-D11.6 Verwijderbare Android-tablet POS Terminal Alles in één touchscreen POS-systeem goedkope kassa

(M / N: POS-D11.6-W / A)

Kenmerken:

Windows- of Android-besturingssysteem voor optioneel;

Intel Apollo N3450 Quad core 2,0 GHz CPU voor Windows-systeem;

MT6797 Decuple core 2,3 GHz CPU voor Android-systeem;

4 GB RAM + 64 GB SSD-standaard (Windows);

3 GB RAM + 64 GB eMMC-standaard (Android);

11,6 inch Multi-point capacitief touchscreen;

58 mm of 80 mm thermische printerstandaard voor optioneel.

Toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij

Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Parameter:

Model	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
Hoofdbord①	Intel Apollo N3450 Quad core 2,0 GHz CPU (Windows)
Hoofdbord②	CPU: MT6797 / GPU: T880 780 MHz Decuple-kern
OS①	Windows7 (bèta)
OS②	Android 8.0
Geheugen①	4 GB RAM + 64 GB SSD (Windows)
Geheugen②	3 GB RAM + 64 GB eMMC (Android), kan tot 4 GB RAM
Touch screen	Multi-point capacitieve aanraking
Scherm grootte	11,6 inch, 16: 9
Resolutie	1920 * 1080P scherm met hoge resolutie
Accu	7000 mAh
Kleur	Zilver
Printer	58 mm thermische printer met grote tandwielen of 80 mm thermische printer met automatische snijder (optioneel)

interface (Windows)	USB / HDMI / USB-A * 2
interface (Android)	TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 mm-aansluiting / TF-solt
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	GSM □ B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA □ B1 / 2/5/8 CDMA2000 □ BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE □ B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE □ B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
Optionele multifunctionele standaard	Conventioneel: DC-poort, USB2.0x3, RJ45X1, 58/80 printer Papierdiameter ≤60 mm, Optioneel: MSR / vingerafdruk / RFID / RS232
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-ingang, 12 / 24V-uitgang afhankelijk van de printer



Decuple core processor 2.3GHz, 3GB RAM+64GB eMMC for Andriod

Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB SSD for Windows



90° Adjustable View



Detachable Tablet



MSR



2D Scanner



4G LTE



Built-in Camera



58/80mm Printer



NFC / RFID

Optional Function



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6

