

15 Inch POS-machine met thermische printer

(M / N: POS -E15-W / A)

Kenmerken:

- Ondersteuning van Windows of Android OS
- Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem
- RK3288 Quad-core processor voor Android-systeem
- 2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)
- 15,6-inch capacitief touchscreen met meerdere punten
- Ondersteuning 15,6 of 11,6 inch non-touch tweede scherm,
- Ingebouwde 58 / 80mm thermische printer (optioneel)
- Ingebouwde MSR RFID-lezer (optioneel)

toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakker
- Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en werf

Parameter:

Model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Hoofdbord①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Hoofdbord②	RK3288 Quad-coreprocessor (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Memory①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory②	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Touch screen	Meerpunts capacitieve aanraking
Scherm grootte	15.6 inch, 16: 9
Resolutie	1366 * 768
Klantweergave	LCD klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 of 15,6 inch non-touch scherm, VFD klantendisplay,

Kleur	Zwart
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met automatische snijder (opties)
I / O-poort [①J1900]	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optioneel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	DB9 RS232-poort * 2 (kan tot 4 COM-poorten)
I / O-poort (②RK3288)	RJ11 * 1 (opional)
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, DB25 parallelle poort, DB9 RS232-poort * 4
Optionele items (Android)	3G, 4G, LCD VFD-scherm, RFID, MSR, I-knop
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Oplader	110-240V / 50-60Hz Wisselstroominvoer, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer

Diapresentatie:





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

