

15,6 inch windows restaurant alles in één pos-systeem Aanrakenscherm android pos-machine met printer

(M/N:POS-G156/G151)

OCOM G-serie pos geïntegreerde snelle thermische printer binnenin, R & D-team heeft tijd nodig voor studie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteiten beschikbaar, modieuze uitstraling en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door klanten. Het is de beste keuze voor veel toepassingsgebieden, zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz...

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optioneel;

Hard Driver Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB en 256 GB voor optioneel;

58 mm en 80 mm snelle thermische printer ingebouwd voor optioneel;

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;

Optionele MSR- en VFD220-klantenweergave aan de zijkant gemonteerd op achteromslag;

Ture plat en waterdicht krasbestendig oppervlak display.

Specificatie

Model	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met aanraakscherm	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met aanraakscherm
Huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	geheel parelwit machinelichaam of parelwit match grijs machinelichaam	
Display		
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor	15,1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250cd/m2	
Weergave hoek	Horizon: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Subweergave	15,6-inch display en 13,3-inch display W / of W / o touch-functie, resolutie 1366 * 768 voor optie	15,1-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024 * 768
Klant weergave	2*20 VFD gemonteerd op achterkant voor optie	
Uitvoering		
Windows J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of Intel Core I3 / I5 4th generatie CPU voor optie
	Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, Steun1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
	Besturingssysteem	Windows7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux

Android RK3288	Moederbord	Rockchip-serie RK3288, vierlingkern 1.8G, RK3399 voor optie
	Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie
	Opslagapparaat	aan boord 16GB EMMC, 32GB voor optie
	Audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip
	WIFI & BT-module	Support Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1
Connectiviteit		
Windows en Android (J1900&RK3288)		stroom knop*1
		12V DC-ingang*1
		COM(RS232) * 1
		LAN:RJ-45*1
		USB-kabel *5
		MIC-ingang*1 , Audio-uitgang*1
Ramen (J1900)		LPT *1
		VGA (15-pins D-sub)*1
		RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)
		PS/2 *1 voor muis en toetsenbord
Android (RK3288)		aan boord RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
		TFcard-slot*1
Opties		
80 mm thermische printer		direct thermisch printen
		150 mm/s afdruksnelheid
		79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm
		met automatische snijfunctie en levensduur van de thermische kop 100 km
		USB-communicatie
58 mm thermische printer		direct thermisch printen
		80 mm/s afdruksnelheid
		57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm
		levensduur thermische kop 50 km
		LPT-communicatie
MSR		optionele zij MSR alleen voor 15,6 inch
web Camera		webcamera bovenop het scherm gemonteerd voor optie
Spreker		8Ohm/5W luidspreker aan de binnenkant voor optie
pakket		Pakket
Gewicht		Netto 6,5 kg, bruto 8,5 kg voor 15,6 inch dubbel scherm
Pakket met schuim binnen		300*465*500mm
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur		0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur		-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid		10%~80%
Opslag vochtigheid		10%~90%
Accessoires		
Oplader		110-240V/50-60HZ wisselstroomingang ,DC12/5A uitvoeradapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A out zet adapter alleen voor W/80mm printer machine
Stroomkabel		Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma		Moederbord driver en touch driver binnenin voor optie
Ander		
Nakoming		FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900



DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





Pakket

