

# 15,6 of 15,1 inch Andorid/Windows Alles-in-één Aanrakenscherm POS Machine met printer

(M/N:POS-G156/G151)

OCOM G-serie pos geïntegreerde high-speed thermische printer aan de binnenkant, Het R & D-team neemt tijdstudie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar, modieuze uitstraling en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door kLANten. I t is de beste keuze voor veel toepassingslocaties zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz...

## Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optioneel;

Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optioneel;

58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optioneel;

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;

Optioneel MSR- en VFD220-klientenWeergave aan zijkant gemonteerd op achteromslag;

Ture plat en waterdicht krasbestendig oppervlak display.

## Specificatie

Model	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	hele parelwitte machinebehuizing of parelwitte matchgrijze machinebehuizing	
Display		
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor	15,1-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250cd/m2	
Visie hoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6-inch display en 13,3-inch display W / of W / o aanraakfunctie, resolutie 1366 * 768 voor optie;	151inch scherm met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:	
Prestatie		
Windows J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of intel core I3/I5 4th generatie CPU voor optie:
	Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;
Besturingssysteem	Vensters7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux	
Android RK3288	Moederbord	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G, RK3399 voor optie;
	Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie;
	Opslagapparaat	aan boord16GB EMMC,32GB voor optie;
	Audio	aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip
	WIFI & BT-module	Steun Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1

Connectiviteit	
Windows en Android (J1900 & RK3288)	stroom knop*1
	12V DC-ingang *1
	COM(RS232) * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB *5
	MIC-ingang*1 , Audio-uitgang*1
Ramen ( J1900)	LPT *1
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)
	PS/2 *1 voor muis en toetsenbord
Android (RK3288)	aan boord RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
	TF-kaartsleuf * 1
Opties	
80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 150 mm/sec
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm
	met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 100km
	USB-communicatie
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 80 mm/sec
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
MSR	optionele kant MSR alleen voor 15.6 inch
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Spreker	80hm/5W luidspreker binnen voor optie:
pakket	Pakket
Gewicht	Netto 6,5 kg, bruto 8,5 kg voor 15.6 dubbel scherm
Pakket met schuim binnen:	300*465*500mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslagvochtigheid	10%~90%
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang ,DC12/5A output adapter voor W/o printer en W/ 58mm printer machine DC12V/7A output adapter alleen voor W/80mm printer machine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen voor optie
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

# All In One Touch Screen POS System

---



# Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**

# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

# Product Interface

## Windows interfaces J1900



DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


## Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI




VGA




LAN



RJ11(optional)



USB 2.0\*4



USB 3.0\*1



MIC-IN




LIN-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM




LAN



RJ11(optional)\*2



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2\*20 VFD



# Product Color



# Product Details





Pakket

