

15,6 of 15,1 inch Andorid/ramen alles-in-één touchscreen POS Machine met printer

(M/N: POS-G156/G151)

OCOM G-serie pos geïntegreerde hogesnelheidsthermische printer binnenin, R&D-team neemt de tijd voor studie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar, modieus uiterlijk en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te zijn geüpgraded door kLANten. Het is de beste keuze voor veel toepassingen, zoals restaurants, koffieshops, winkels enz...

Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor als optie;

Rockchip hoge snelheid RK3288 processor voor optie;

EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie;

Harde stuurprogramma Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

58 mm en 80 mm hogesnelheidsthermische printer ingebouwd als optie;

Meerpunts geprojecteerd capacatief aanraakpaneel;

Optioneel MSR- en VFD220-klientenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay.

Specificatie

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Model | | POS-G156W/A |
| Naam | | 15,6-inch alles-in-één betaalautomaat met aanraakscherm |
| Huisvesting | | kunststof met metaal gecombineerd |
| Kleur | | geheel parelwit machinelichaam of parelwit matchgrijs machinelichaam |
| Display | | |
| Hoofdscherm | | 15,6-inch touchscreen-monitor |
| Oplossing | | 1366*768 |
| Helderheid | | 250cd/m ² |
| Kijkhoek | | Horizontaal: 160; Verticaal: 150 |
| Touch screen | | Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking |
| Sub-display | | 15,6-inch display en 13,3-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 voor optie |
| Klantendisplay | | 2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie |
| Prestatie | | |
| Windows | Moederbord | Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie |
| | Systeemgeheugen | 1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB (standaard), 8 GB voor optie |
| | Opslagapparaat | M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB |
| | Audio | Ingebouwde Real Tek ALC662-audiochip |
| | LAN | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module |
| | Besturingssysteem | Windows10/11 |
| Android | Moederbord | Rockchip-serie quad core RK3568 standaard, RK3288, RK3399 voor optie |
| | Systeemgeheugen | Aan boord van DDRIV 2GB, 4GB voor optie |
| | Opslagapparaat | aan boord van 16 GB EMMC, 32 GB voor optie |
| | LAN | RJ45-poort ondersteunt 10/100Mbs internet |
| | WIFI & BT-module | Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning |
| | Besturingssysteem | Android 7.1, tot Android 8.1 Android 11 |
| Connectiviteit | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Windows en Android(J4125&RK3568) | Aan/uit-knop *1 |
| | 12V DC in-aansluiting *1 |
| | COM(RS232) *1 |
| | LAN: RJ-45 *1 |
| | USB*5 |
| | MIC-ingang *1, audio-uitgang *1 |
| Ramen (J4125) | LPT *1 |
| | VGA(15-pins D-sub) *1 |
| | RJ11 voor kassalade *1 (optioneel) |
| | PS/2 *1 voor muis en toetsenbord |
| Android (RK3568) | ingebouwde RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade *1 (optioneel) |
| | TF-kaartsleuf *1, SIM-sleuf *1 |
| Opties | |
| 80 mm thermische printer | Direct thermisch printen |
| | 150 mm/s afdruksnelheid |
| | 79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm |
| | Met atuo-snijfunctie en thermische kop, levensduur 100 km |
| | USB-communicatie |
| 58 mm thermische printer | Direct thermisch printen |
| | 80 mm/s afdruksnelheid |
| | 57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm |
| | Levensduur thermische kop 50 km |
| | LPT-communicatie |
| MSR | Optionele MSR aan de zijkant, alleen voor 15,6 inch |
| web Camera | Webcamera bovenop het display gemonteerd als optie |
| Spreker | 8Ohm/5W luidspreker aan de binnenkant voor optie |
| Pakket | |
| Gewicht | Netto: 6,5 kg, bruto: 8,5 kg voor 15,6 dubbel scherm |
| Pakket met schuim erin | 300*465*500mm |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | -10 tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10%~80% |
| Vochtigheid bij opslag | 10%~90% |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12/5A uitgangsadapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A uitgangsadapter alleen voor W/80 mm printermachine |

| | |
|-------------------|--|
| Stroomkabel | Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar |
| CD-stuurprogramma | Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma aan de binnenkant voor optie |
| Ander | |
| Naleving | FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC |

All In One Touch Screen POS System



Product Display

- The whole machine featured anti-static protection, anti-glare, DSE and interferences, and ESD or to BSC.
- 15.6 or 19.1 inch zero bezel touch screen for optional
 - Multi-point projection capacitive touch panel
 - 15.6 or 19.1 inch or 21.5 inch monitor for optional
 - Touch for anti-static effect, scratch-resistant surface display



Accessories




Product Accessories

SUPPORT SYSTEMS



Product Interface



Screen Size



Product Color



Product Details



Pakket



Relevante documenten:

[POS-G15 Windows SDK](#)

[POS-G15 Andriod-SDK](#)

[POS-G15 Serie 80 printerstuurprogramma](#)