

# 15.6 of 15.1 inch alles in een Aanraken POS Thermelijn

(M/N:POS-G156 W/A- G151 W/A )

OCOM G-serie pos geïntegreerde snelle eermische printer aan de binnenkant, R & D-team neemt tijd voor studie en onderzoek om elk materiaal zorgvuldig te kiezen om ervoor te zorgen dat de machine stabiel en betrouwbaarder werkt, rijke IO-interface maakt veel connectiviteiten beschikbaar, in de mode uiterlijk en gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door kLANten. Het is de beste keuze voor veel toepassingsites zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz...

## Functies:

1. Intel Celeron serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie
2. Rockchip hoge snelheid RK3288-processor voor optie
3. EMMC 8NL/16GB/32GB voor optie
4. harde bestuurder Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB een d 256 GB voor optie
5. 58 mm en 80 mm snelle thermische printer ingebouwd voor optie
6. Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakscherm
7. Optionele MSR- en VFD220-klantWeergave aan de zijkant gemonteerd op achteromslag
8. Ture plat en waterdikht krasbestendig oppervlak display

## Specificatie

Model	POS-G156 W/A	POS-G151 W/A
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met aanraakscherm	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met aanraakscherm
Huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	geheel parelwit machinelichaam of parelwit match grijs machinelichaam	
Hoofdscherm	15,6 inch Aanrakenscreen-monitor	15,1 inch Aanrakenscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Weergave a hoek	Horizontaal: 1 60 ; Verticaal: 1 50	
Aanraken s creen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Subweergave	15,6-inch beeldscherm en 13,3-inch beeldscherm W / of W/o touch-functie, resolutie 1366*768 voor optie	151inch beeldscherm W / of Zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klant weergave	2*20 VFD gemonteerd op achterkant voor optie	
<b>Uitvoering</b>		

ramen	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 <sup>th</sup> generatie CPU voor optie
	Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, Steun1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
	Besturingssysteem	ramen 7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux
Android	Moederbord	Rockchip-serie quad-core RK3568 standaard , RK3288, RK3399 voor optie
	Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIV 2GB, 4GB voor optie
	Opslagapparaat	aan boord 16GB EMMC, 32GB voor optie
	LAN	Ondersteuning voor RJ45-poorten 10/100Mbs internetten
	WIFI & BT-module	Support Wifi 802.11b/g/n , BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1, tot Android 8.1 Android 11
<b>Connectiviteit</b>		
ramen en Android (J1900&RK3568)		<p>p dank knop*1</p> <p>12V DC-ingang*1</p> <p>COM(RS232) * 1</p> <p>LAN:RJ-45*1</p> <p>USB * 5</p> <p>M IC in *1 , Audio-uitgang*1</p>
Ramen (J1900)		<p>LPT *1</p> <p>VGA (15-pins D-sub)*1</p> <p>RJ11 voor geldlade *1 □optioneel)</p> <p>PS/2 *1 voor muis en toetsenbord</p>
Android (RK3568)		<p>aan boord RJ11 voor geldlade *1 , RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)</p> <p>TFcard-sleuf * 1, SIM-sleuf * 1</p>
<b>Opties</b>		
80 mm thermische printer		<p>direct thermisch printen</p> <p>150 mm/s afdruksnelheid</p> <p>79,5 -/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm</p> <p>met automatische snijfunctie en levensduur van de thermische kop 100 km</p> <p>USB-communicatie</p>

58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	80 mm/s afdruksnelheid
	57,5- / 0,5 mm papierbreedte en afdrukbaar breedte 48 mm
	levensduur thermische kop 50 km
	LPT-communicatie
MSR	optionele zij MSR alleen voor 15,6 inch
web Camera	webcamera bovenop het scherm gemonteerd voor optie
Spreker	80hm/5W luidspreker aan de binnenkant voor optie
<b>Pakket</b>	
Gewicht	Netto 6,5 kg , Bruto 8,5 kg voor 15,6 inch dubbel scherm
Pakket met schuim binnen	300*465*500mm
<b>Omgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslag vochtigheid	10%~90%
<b>Accessoires</b>	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12/5A uitvoeradapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A uitvoer adapter alleen voor W/80mm printermachine
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbord driver en touch driver binnen voor optie
<b>Ander</b>	
Nakoming	FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC

