

(POS-H15)Android Pos Terminal Pos-machine Touchscreen Alles in één Pos-systeem met kassa

(M/N:POS-H156W/A-H151W/A)



OCOM H-serie pos geïntegreerde hoge snelheid eermische printer en Scannermodule binnenin, het is een soort kosteneffectieve machine om te gebruiken, verschillende framekleuren maken de machine mooier, uitgebreide IO-interface maakt nog een paar externe apparaten aangesloten, nieuw ontworpen achterklep die gemakkelijk kan worden verwijderd zonder gereedschap voor snellere installatie en onderhoud.

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie:

Rockchip hoge snelheid RK3288-processor

EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie:

Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel

Optioneel MSR- en VFD220-kLANtenWeergave aan zijkant gemonteerd op

achteromslag

Barcodescanner ingebouwd voor optie:

Echt plat en waterdicht/krasbestendig Sureface-display

Specificaties:

Model	POS-H156	POS-H151
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	witte machinebehuizing of zwarte machinebehuizing passen bij oranje of blauwe framekleuren	
Display		
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor	15,1-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250 cd/m ²	
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6/14/11,6 inch display W/of W/o touch-functie, resolutie 1366*768 voor optioneel;	15,1 inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:	
prestatie		

Windows J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of intel core I3/I5 4 th generatie CPU voor optie:
	Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII-sleuf, ondersteuning 1333 */1600 2 GB/4 GB/8 GB voor optie;
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;
	Besturingssysteem	Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Android RK3288	Moederbord	Rockchip-serie RK3288, quad core 1.8G, RK3399 voor optioneel;
	Systeemgeheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie;
	Opslagapparaat	Aan boord van 16 GB EMMC, 32 GB voor optie;
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC5640 audiochip
	LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip
	WIFI & BT-module	Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android 7.1
Connectiviteit		
Windows/Android (J1900 & RK3288)		aan / uit-knop * 1
		12V DC-ingang *1
		LAN: RJ-45*1
		USB *6
		MIC in*1, Audio uit*1
Vensters (J1900)		COM (RS232) *1 of HDMI*1 voor optie
		VGA (15-pins D-sub) * 1
		RJ11 voor kassalade *1 voor optie
Android (RK3288)		COM(RS232) *1
		Aan boord RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
		TF-kaartsleuf * 1
Opties		

80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 100 mm/sec
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm
	met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 85 mm/sec
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
MSR	optionele kant MSR
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Scanner	ondersteuning 1D & 2D code-scanning voor optie;
Spreker	4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie;
Pakket	Pakket
Gewicht	netto: 5,6 kg, bruto: 7,7 kg voor 15,6 kg met 15,6 dubbel scherm / geen ingebouwde printer
Pakket met schuim binnen:	340*450*480mm
2in1 doos	700*460*500mm /bruto (17Kg)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslagvochtigheid	10%~90%
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC powerinput, DC12/5A output adapter voor W/o printer en W/58mm printer machine DC12V/7A output adapter alleen voor W/80mm printer machine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen voor optie
Ander	

Naleving

FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

Meer product foto's getoond:



Geen gereedschap nodig om de achterklep te verwijderen, erg handig voor het upgraden van RAM/SSD door en onderhoud door klanten



USB-poorten aan de zijkant maken het uploaden en downloaden van de machine gemakkelijker



externe IO-poorten



pakket

