

# Pos machine touchscreen Android Pos-terminal Alles in één Pos-systeem met kassa

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM H-serie pos geïntegreerde hoge snelheid thermische printer en scannermodule binnenin, het is een soort kosteneffectieve machine voor het gebruik van, verschillende framekleuren maken machine mooier,

Extended IO-interface Maak een paar meer externe apparaten aangesloten, nieuw ontworpen achterklep die eenvoudig kan worden verwijderd zonder hulpmiddelen voor snellere installatie en onderhoud

## Funcities:

Intel Celeron-serie en Intel Core i3 i5-processor voor optie

RockChip High Speed RK3288-processor

EMMC 8GB / 16GB / 32GB voor optie

Hard Driver MSATA SSD 64 GB, SSD 128GB Een 256 GB voor optie

58 mm en 80 mm hoge snelheid thermische printer ingebouwd voor optie

Multi-Point Geprojected Capacitive Touch Panel

Optioneel zij-MSR en VFD220 Klantweergave op de achterkant van de achterkant

Bar-Code Scanner ingebouwd voor optie

Echte platte en waterdichte / krasbestendige sureface-display

## Specificaties:

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| Model | POS -H156 | POS -H151 |
|-------|-----------|-----------|

|                                    |                   |                                                                                                           |                                                                    |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam                               |                   | 15,6 inch allemaal in één aanraakscherm pos-terminal                                                      | 15.1 inch All In One Touch Screen pos Terminal                     |
| Huisvesting                        |                   | plastic met metaal gecombineerd                                                                           |                                                                    |
| Kleur                              |                   | White Machine Body of Black Machine Body match oranje of blauwe frame kleuren                             |                                                                    |
| Weergave                           |                   |                                                                                                           |                                                                    |
| Hoofdscherm                        |                   | 15.6 Inch Touch Screen Monitor                                                                            | 15.1 Inch Touch Screen Monitor                                     |
| Oplossing                          |                   | 1366 * 768                                                                                                | 1024 * 768                                                         |
| Helderheid                         |                   | 250CD / M <sup>2</sup>                                                                                    |                                                                    |
| Kijkhoek                           |                   | Horizon: 150; Verticaal: 140                                                                              |                                                                    |
| Touch screen                       |                   | Multi-Point Geprojected G + G capacatieve touch                                                           |                                                                    |
| Subweergave                        |                   | 15.6 / 14/11.6 inch DISPLAY W / of W / O TOUCH-functie, resolutie 1366 * 768 voor optioneel               | 15.1 Inch DISPLAY W / of W / O TOUCH-functie, resolutie 1024 * 768 |
| Klantendisplay                     |                   | 2 * 20 VFD Gemonteerd op de achterkant voor optie                                                         |                                                                    |
| uitvoering                         |                   |                                                                                                           |                                                                    |
| Windows J1900                      | Moederbord        | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> Generatie CPU voor optie       |                                                                    |
|                                    | Systeemgeheugen   | 1 * SO-DIMM DDRIII Slot, ondersteuning 1333 * / 1600 2 GB / 4GB / 8GB voor optie                          |                                                                    |
|                                    | Opslagapparaat    | MSATA SSD 64 GB of Higer, tot 256 GB                                                                      |                                                                    |
|                                    | Audio             | Aan boord Real Tek Alc662 Audio-chip                                                                      |                                                                    |
|                                    | LAN               | 10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip<br>Ingebouwde Mini PCI-E-slot, ondersteuning Embedded WiFi-module |                                                                    |
|                                    | Besturingssysteem | Windows7 / 8/10, ingebed, wij POS, Linux                                                                  |                                                                    |
| Android RK3288                     | Moederbord        | RockChip Series RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 voor optioneel                                             |                                                                    |
|                                    | Systeemgeheugen   | Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie                                                                  |                                                                    |
|                                    | Opslagapparaat    | Aan boord 16 GB EMMC, 32 GB voor optie                                                                    |                                                                    |
|                                    | Audio             | Aan boord Real Tek Alc5640 Audio-chip                                                                     |                                                                    |
|                                    | LAN               | 10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip                                                                   |                                                                    |
|                                    | WIFI & BT-module  | Ondersteuning van Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 Ondersteuning                                      |                                                                    |
| Besturingssysteem                  |                   | Android 7.1                                                                                               |                                                                    |
| Connectiviteit                     |                   |                                                                                                           |                                                                    |
| Windows / Android (J1900 & RK3288) |                   | POWER-knop * 1                                                                                            |                                                                    |
|                                    |                   | 12V DC in jack * 1                                                                                        |                                                                    |
|                                    |                   | LAN: RJ-45 * 1                                                                                            |                                                                    |
|                                    |                   | USB * 6                                                                                                   |                                                                    |
|                                    |                   | MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1                                                                                 |                                                                    |
| Windows (J1900)                    |                   | COM (RS232) * 1 of HDMI * 1 voor optie                                                                    |                                                                    |
|                                    |                   | VGA (15PIN D-SUB) * 1                                                                                     |                                                                    |
|                                    |                   | RJ11 voor kassa * 1 voor optie                                                                            |                                                                    |
| Android (RK3288)                   |                   | Com (RS232) * 1                                                                                           |                                                                    |
|                                    |                   | Aan boord RJ11 voor kassa * 1, RJ11 van printerpoort voor kassa * 1 (optioneel)                           |                                                                    |
|                                    |                   | TF-kaartsleuf * 1                                                                                         |                                                                    |
| Opties                             |                   |                                                                                                           |                                                                    |
| 80 mm thermische printer           |                   | Direct thermisch afdrukken                                                                                |                                                                    |
|                                    |                   | 100 mm / s printingsnelheid                                                                               |                                                                    |
|                                    |                   | 79.5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72mm                                                 |                                                                    |
|                                    |                   | met Atuo Cutter-functie en Thermal Head Life 50km                                                         |                                                                    |
|                                    |                   | LPT-communicatie                                                                                          |                                                                    |
| 58 mm thermische printer           |                   | Direct thermisch afdrukken                                                                                |                                                                    |
|                                    |                   | 85 mm / s printingsnelheid                                                                                |                                                                    |
|                                    |                   | 57.5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm                                                |                                                                    |
|                                    |                   | Thermische hoofdleven 50km                                                                                |                                                                    |
|                                    |                   | LPT-communicatie                                                                                          |                                                                    |
| Msr                                |                   | Optionele zij-MSR                                                                                         |                                                                    |
| web Camera                         |                   | Webcamera gemonteerd bovenop het display voor optie                                                       |                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanner                   | Ondersteuning van 1D & 2D-code-scannen voor optie                                                                                                                         |
| Spreker                   | 4ohm / 5W-luidsprekers binnen voor optie                                                                                                                                  |
| Pakket                    | pakket                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                   | NET: 5.6kg, bruto: 7.7kg voor 15.6 met 15.6 Dual-scherm / Geen printer ingebouwd                                                                                          |
| Pakket met schuim binnen  | 340 * 450 * 480mm                                                                                                                                                         |
| 2in1 doos                 | 700 * 460 * 500 mm / bruto: 17kg                                                                                                                                          |
| Omgeving                  |                                                                                                                                                                           |
| Bedrijfstemperatuur       | 0 tot 40 graden Celsius                                                                                                                                                   |
| Bewaar temperatuur        | -10 tot 60 graden Celsius                                                                                                                                                 |
| Werkende luchtvochtigheid | 10% ~ 80%                                                                                                                                                                 |
| Opslagvochtigheid         | 10% ~ 90%                                                                                                                                                                 |
| Accessoires               |                                                                                                                                                                           |
| Oplader                   | 110-240V / 50-60HZ AC PowerinPut, DC12 / 5A Uitgangsadapter voor W / O-printer en w / 58mm printermachine DC12V / 7A OUT POWERADAPTER ALLEEN VOOR W / 80MM-printermachine |
| Stroomkabel               | Power Cable-stekker Compatibel met de VS / EU / UK enz. En aangepast beschikbaar                                                                                          |
| Cd-driver                 | Motherboard Driver en Touch Driver binnenin voor optie                                                                                                                    |
| Ander                     |                                                                                                                                                                           |
| Naleving                  | FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC                                                                                                                                   |

## ProductOverzicht:

Dubbelzinnigschermentype



















POS-H15





POS-H15

