

15.6 of 15.1 inch alles in een Aanraken POS Terminal

(M/N:POS-H156 W/A- H151 W/A)

OCOM H-serie pos geïntegreerde hoge snelheid eermische printer en Scannermodule binnenin, het is een soort kosteneffectief; machine om te gebruiken, verschillende framekleuren maken de machine mooier, uitgebreide IO-interface maakt nog een paar externe apparaten aangesloten, nieuw ontworpen achterklep die gemakkelijk kan worden verwijderd zonder gereedschap voor snellere installatie en onderhoud

Functies:

- Intel Celeron serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie:
- Rockchip hoge snelheid RK3288-processor
- EMMC 8NL/16GB/32GB voor optie:
- Harde stuurprogramma Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB en d 256 GB voor optie
- 58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie
- Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
- Optioneel MSR- en VFD220-kLANtenWeergave aan zijkant gemonteerd op achteromslag
- Barcodescanner ingebouwd voor optie
- Echt plat en waterdicht/krasbestendig Sureface-display

Specificatie

Model	POS-H156	POS-H151
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met Aanrakensschem	15,1 inch alles-in-één pos-terminal met Aanrakensscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	witte machinebehuizing of zwarte machinebehuizing passen bij oranje of blauwe framekleuren	
Hoofdscherm	15,6-inch Aanrakensscreen-monitor	15,1-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250cd/m ²	
Visie angle	Horizon: 150 ; Verticaal: 140	
Touch screen	Multi-point geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6/14 / 11,6-inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366 * 768 voor optioneel;	15,1 inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:	
prestatie		
ramen J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of intel core I3/I5 4 th generatie CPU voor optie:
	Systeem Geheugen	1*SO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 2GB/4GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
	Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module;
	Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Android RK3288	Moederbord	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G , RK3399 voor optioneel:
	Systeem Geheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie;
	Opslagapparaat	Aan boord van 16 GB EMMC, 32 GB voor optie;
	LAN	RJ45-poortondersteuning 10/100Mbs internetto-ten
	WIFI & BT-module	Steun Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0-ondersteuning
Besturingssysteem	Android 7.1, tot Android 8.1	
Connectiviteit		
Windows/Android (J1900 & RK3288)	poer knop*1	
	12V DC-ingang *1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *6	
	MIC in *1 , Audio-uitgang*1	
	COM (RS232) *1 of HDMI*1 voor optie	
Vensters (J1900)	VGA (15-pins D-sub) * 1	
	RJ11 voor kassalade *1 voor optie	

Android (RK3288)	COM(RS232) *1
	Aan boord RJ11 voor kassalade *1 ,RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
	TF-kaartsleuf * 1
Opties	
80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 100 mm/sec
	79,5- / 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm
	met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Pringsnelheid van 85 mm/sec
	57,5- / 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
	LPT-communicatie
MSR	optionele kant MSR
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Scanner	ondersteuning 1D & 2D code-scanning voor optie;
Spreker	4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie;
pakket	
Gewicht	netik5,6 kg , bruto:7. 7 Kg voor 15.6 met 1 5 .6 dubbel scherm /geen printer ingebouwd
Pakket met schuim binnen:	340*450*480mm
2in1 doos	700*460*500mm /brutoik17Kg
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 1 0 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Opslagvochtigheid	10%~90%
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom i nput , DC12/5A output adapter voor W/o printer en W/ 58mm printer machine DC12V/7A uit zetten adapter alleen voor W/80 mm printermachine
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnen voor optie
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC















