

15,6 of 15,1 inch Andorid/Windows alles-in-één touchscreen POS Systeem met printer en Scanner

(M/N: POS-H156/H151)

OCOM H-serie pos geïntegreerde hogesnelheidsthermische printer en scannermodule binnenin, het is een soort kosteneffectieve machine om te gebruiken, verschillende framekleuren maken de machine mooier,

Dankzij de uitgebreide IO-interface kunnen nog een paar externe apparaten worden aangesloten, nieuw ontworpen achterklep die eenvoudig zonder gereedschap kan worden verwijderd voor snellere installatie en onderhoud

Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;

Rockchip hoge snelheid RK3568-processor;

EMMC 8GB/16GB/32GB voor optie;

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

58 mm en 80 mm hogesnelheidsthermische printer ingebouwd als optie;

Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;

Optioneel MSR- en VFD220-kLANtenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;

Barcodescanner ingebouwd als optie;

Echt plat en waterdicht/krasbestendig sureface-display.

Specificatie

Model	POS-H156	POS-H151
-------	----------	----------

Naam	15,6 inch alles-in-één kassaterminal met aanraakscherm	15,1 inch alles-in-één kassaterminal met aanraakscherm
Huisvesting	Kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	De witte machinebehuizing of de zwarte machinebehuizing passen bij de oranje of blauwe framekleuren	
Display		
Hoofdscherm	15,6 inch touchscreen-monitor	15,1 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768	1024*768
Helderheid	250cd/m2	
Kijkhoek	Horizontaal: 150; Verticaal: 140	
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Sub-display	15,6/14/11,6 inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 voor optioneel	15,1 inch display met of zonder aanraakfunctie, resolutie 1024*768
Klantendisplay	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie	
Prestatie		
Windows J4125	Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4e CPU voor optie
	Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4GB/8GB voor optie
	Opslagapparaat	M SATA SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
	Audio	Ingebouwde Real Tek ALC662-audiochip
	LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwd Mini PCI-E-slot, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
	Besturingssysteem	Windows10/11
Android-RK3568	Moederbord	Rockchip-serie RK3568, quad-core 2.0G, RK3399 voor optioneel
	Systeemgeheugen	Aan boord van DDR4 2GB, 4GB voor optie
	Opslagapparaat	Aan boord van 16GB EMMC, 32GB voor optie
	LAN	RJ45-poort ondersteunt 10/100Mbs internet
	WIFI & BT-module	Ondersteuning voor Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-ondersteuning
	Besturingssysteem	Android11
Connectiviteit		

Windows/Android(J4125&RK3568)	aan/uit-knop*1
	12V DC-ingang*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	MIC-ingang*1, audio-uitgang*1
Ramen(J4125)	COM(RS232) *1 of HDMI*1 voor optie
	VGA(15-pins D-sub)*1
	RJ11 voor kassalade *1 voor optie
Android(RK3568)	COM(RS232) *1
	Ingebouwde RJ11 voor kassalade *1, RJ11 van printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)
	TF-kaartsleuf*1
Opties	
80 mm thermische printer	Direct thermisch printen
	100 mm/s afdruksnelheid
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm
	Met atuo-snijfunctie en thermische kop, levensduur 50 km
	LPT-communicatie
58 mm thermische printer	Direct thermisch printen
	85 mm/s afdruksnelheid
	57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm
	Levensduur thermische kop 50 km
	LPT-communicatie
MSR	Optionele zij-MSR
web Camera	Webcamera bovenop het display gemonteerd als optie
Scanner	Ondersteuning van 1D- en 2D-codescannen voor optie
Spreker	4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie
Pakket	
Gewicht	Netto: 5,6 kg, bruto: 7,7 kg voor 15.6 met 15.6 dubbel scherm /geen ingebouwde printer
Pakket met schuim erin	340*450*480mm
2 in 1 doos	700*460*500mm / Bruto: 17kg
Omgeving	

Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80%
Vochtigheid bij opslag	10%~90%
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12/5A uitgangsadapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A uitgangsadapter alleen voor zonder 80 mm printermachine
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar
CD-stuurprogramma	Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma aan de binnenkant voor optie
Ander	
Naleving	FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Barcode scanner inbuilt for option

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900/i3/i5




DC




COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB *6



MIC-IN




Audio-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB *6



TF Card



MIC-IN



Audio-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

14.0 inch

11.6 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





Pakket



Relevante documenten:

[POS-H15 58 mm printerstuurprogramma](#)

[POS-H15 80 mm printerstuurprogramma](#)

[POS-H15-printer Android SDK](#)