

## Funcities:

Topontwerp in deze kioskindustrie, snelle reacties, stabiel draaien

21,5 inch 1920 \* 1080 IPS-scherm met hoge resolutie

Sterk geïntegreerd multifunctioneel, ruimtebesparend, eenvoudig te bedienen

Beste winkelervaring en verbetering van het winkelimage

Arbeidskostenbesparend

Tijdsbesparing voor de klanten die wachten bij de receptie van de kassa

Standaard een zeer gevoelig 1D- en 2D-scanplatform met groot venster, dat eenvoudig

goederencodes en betalingsbarcodes kan scannen Standaard 80 mm

snelle bonprinter, inclusief automatische snijplotter

Ondersteuning van de betaling van Wechat en Alipay

Ondersteuning voor wandmontage en staan alleen

De koffer kan worden geopend met een sleutel voor eenvoudig onderhoud van de apparatuur

Self-checkout-tafel, NFC-module, gezichtsherkenning voor optie

Ingebouwde 8 ohm krachtige luidspreker, waardoor betaaltips en advertenties luider worden

## Specificatie:

Model	POS-K003 - W	POS-K003 - A
Naam	21,5 inch alles-in-één kiosk met aanraakscherm	
Huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	hele witte kleur	
Grootte van het hoofdscherm	21,5 inch touchscreen-monitor	21,5 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1920*1080	1920*1080
Kleur Helderheid	m2 25 0cd/	
Kijkhoek	Horizon: 178 ; Verticaal: 178	
Raak het scherm aan	10 - punts geprojecteerde G+G capacitieve aanraking	
<b>Uitvoering</b>		
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of Intel Core I3 / I5 4e generatie CPU voor optie	ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU
Systeem geheugen	1 * SO-DIMM DDRIII - sleuf, ondersteunt 1333 * / 1600 4 GB	Aan boord van 2GB DDRIII
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB	16 GB eMMC
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip	10M/100M , RTL8201F
WIFI	Ondersteuning van 802.11 a/b/g	Ondersteuning van 802.11 a/b/g
Spreker	Ingebouwde luidsprekers van 8 ohm/10 watt	
Camera	Gezichtsherkenning bij betaling (optie)	

Besturingssysteem	Windows 7/8/10, ingebed, WEPOS, Linux	Android 7.1
<b>Connectiviteit</b>		
Externe I/O-poort (J1900/RK3288)	Aan/ uit- schakelaar * 1	
	100V-240V 50HZ/60HZ wisselstroomaansluiting *1	
	USB*2	
	LAN:RJ-45*1	
<b>Scanplatform</b>		
Lichtbron	Verlichting: 617nm rode LED	
Stroomvoorziening	5V gelijkstroom	
Ondersteuning van 1D	UPC , EAN , Code128, Code 39, Code 93 , Code 11 , Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Cod a bar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, enz....	
Ondersteuning van 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, etc.....	
Barcode-precisie	4 mil-code39	
Streepjescodegevoeligheid	Pitch: $\pm 60^\circ @ 0^\circ$ Roll en $0^\circ$ Skew Rollen: $\pm 360^\circ @ 0^\circ$ Pitch en $0^\circ$ Skew Scheefheid: $\pm 65^\circ @ 0^\circ$ Roll en $0^\circ$ Pitch	
Prompt-modus	Zoemer	
Koppel	USB	
<b>Printer</b>		
80 mm thermische printer	Direct thermisch printen	
	1 5 0 mm/s afdruksnelheid	
	79,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm	
	Automatische snijfunctie	
	Voeding gelijkstroom 24V	
	Resolutie 203DPI	
<b>Omgeving</b>		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60gradenCelsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Opslag vochtigheid	10%~90% Geen condensatie	
<b>Accessoires</b>		
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar	
CD-stuurprogramma	Moederbord driver en touch driver binnenin (Optie)	
<b>Ander</b>		
Nakoming	FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC	





