

## Funcities:

Topontwerp in deze kioskindustrie, snelle reacties, stabiel draaien

21,5 inch 1920 \* 1080 IPS-scherm met hoge resolutie

Sterk geïntegreerd multifunctioneel, ruimtebesparend, eenvoudig te bedienen

Beste winkelervaring en verbetering van het winkelimage

Arbeidskostenbesparend

Tijdsbesparing voor de klanten die wachten bij de receptie van de kassa

Standaard een zeer gevoelig 1D- en 2D-scanplatform met groot venster, dat eenvoudig

goederencodes en betalingsbarcodes kan scannen Standaard 80 mm

snelle bonprinter, inclusief automatische snijplotter

Ondersteuning van de betaling van Wechat en Alipay

Ondersteuning voor wandmontage en staan alleen

De koffer kan worden geopend met een sleutel voor eenvoudig onderhoud van de apparatuur

Self-checkout-tafel, NFC-module, gezichtsherkenning voor optie

Ingebouwde 8 ohm krachtige luidspreker, waardoor betaaltips en advertenties luider worden

## Specificatie:

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Model                       | POS-K003 - W   | POS-K003 - A                                  |
| Naam                        | 21,5 inch alles-in-één kiosk met aanraakscherm   |   |
| Huisvesting                 | kunststof met metaal gecombineerd  |   |
| Kleur                       | hele witte kleur   |   |
|                             |  |   |
| Grootte van het hoofdscherm | 21,5 inch touchscreen-monitor  | 21,5 inch touchscreen-monitor                 |
| Oplossing                   | 1920*1080  | 1920*1080                                     |
| Kleur Helderheid            | m <sup>2</sup><br>25 0cd/  |   |
| Kijkhoek                    | Horizon: 178 ; Verticaal: 178  |   |
| Raak het scherm aan         | 10 - punts geprojecteerde G+G capacitieve aanraking                                    |   |
| <b>Uitvoering</b>           |  |   |
| Moederbord                  | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz of Intel Core I3 / I5 4e generatie CPU voor optie | ARM Cortex-A17 -RK 3288 quad-core 1,8 GHz CPU |
| Systeem geheugen            | 1 * SO-DIMM DDRIII - sleuf, ondersteunt 1333 * / 1600 4 GB                             | Aan boord van 2GB DDRIII                      |
| Opslagapparaat              | Msata SSD 64GB   | 16 GB eMMC                                    |
| Audio                       | Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip  | Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640      |
| LAN                         | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip   | 10M/100M , RTL8201F                           |
| WIFI                        | Ondersteuning van 802.11 a/b/g   | Ondersteuning van 802.11 a/b/g                |
| Spreker                     | Ingebouwde luidsprekers van 8 ohm/10 watt  |   |
| Camera                      | Gezichtsherkenning bij betaling (optie)  |   |

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| Besturingssysteem                   | Windows 7/8/10,<br>ingebed, WEPOS, Linux  | Android 7.1 |
| <b>Connectiviteit</b>               |   |             |
| Externe I/O-poort<br>(J1900/RK3288) | Aan/ uit- schakelaar * 1  |             |
|                                     | 100V-240V 50HZ/60HZ wisselstroomaansluiting *1  |             |
|                                     | USB*2   |             |
|                                     | LAN:RJ-45*1   |             |
| <b>Scanplatform</b>                 |   |             |
| Lichtbron                           | Verlichting: 617nm rode LED   |             |
| Stroomvoorziening                   | 5V gelijkstroom   |             |
| Ondersteuning van 1D                | UPC , EAN , Code128, Code 39, Code 93 , Code 11<br>, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Cod a bar, MSI<br>Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal,<br>enz....           |             |
| Ondersteuning van 2D                | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR<br>Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, etc.....  |             |
| Barcode-precisie                    | 4 mil-code39  |             |
| Streepjescodegevoeligheid           | Pitch: $\pm 60^\circ @ 0^\circ$ Roll en $0^\circ$ Skew<br>Rollen: $\pm 360^\circ @ 0^\circ$ Pitch en $0^\circ$ Skew<br>Scheefheid: $\pm 65^\circ @ 0^\circ$ Roll en $0^\circ$ Pitch |             |
| Prompt-modus                        | Zoemer  |             |
| Koppel                              | USB   |             |
| <b>Printer</b>                      |   |             |
| 80 mm thermische printer            | Direct thermisch printen  |             |
|                                     | 1 5 0 mm/s afdruksnelheid   |             |
|                                     | 79,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare<br>breedte 72 mm   |             |
|                                     | Automatische snijfunctie  |             |
|                                     | Voeding gelijkstroom 24V  |             |
|                                     | Resolutie 203DPI  |             |
| <b>Omgeving</b>                     |   |             |
| Bedrijfstemperatuur                 | 0 tot 40 graden Celsius   |             |
| Bewaar temperatuur                  | - 10 tot 60gradenCelsius  |             |
| Werkvochtigheid                     | 10%~80% Geen condensatie  |             |
| Opslag vochtigheid                  | 10%~90% Geen condensatie  |             |
| <b>Accessoires</b>                  |   |             |
| Stroomkabel                         | Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK<br>enz. En op maat verkrijgbaar  |             |
| CD-stuurprogramma                   | Moederbord driver en touch driver binnenin (Optie)  |             |
| <b>Ander</b>                        |   |             |
| Nakoming                            | FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC   |             |





