

# 21,5 inch Windows/Android-zelfbediening POS Systeem

(M/N: POS-K004)

## Functies:



Topontwerp in deze kioskindustrie, snelle reactie, stabiel draaien;

21,5 inch 1920\*1080 IPS-scherm met hoge resolutie;

Sterk integrerend multifunctioneel, ruimtebesparend, eenvoudig te bedienen;

Beste winkelervaring en verbetering van het winkelimage;

Arbeidskostenbesparing;

Tijdbesparing voor de klanten die bij de kassa wachten;

Standaard een zeer gevoelig 1D- en 2D-scanplatform met groot venster, dat eenvoudig goederencodes en betalingsbarcodes kan scannen;

Standaard 80 mm hogesnelheidsbonPrinter, inclusief automatisch snijmechanisme;

Ondersteuning van de betaling van Wechat en Alipay;

Ondersteuning voor wandmontage en stand-alone;

De behuizing kan worden geopend met een sleutel voor eenvoudig onderhoud van de apparatuur;

Self-checkout-tafel, NFC-module, gezichtsherkenning als optie;

Ingebouwde 8 ohm krachtige luidspreker, waardoor betalingstips en advertenties luider worden.

# Specificatie

|                                  |                                                                                                                                                           |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Model                            | POS-K004-W                                                                                                                                                | POS-K004-A                     |
| Naam                             | 21,5 inch alles-in-één kiosk met touchscreen                                                                                                              |                                |
| Huisvesting                      | Kunststof met metaal gecombineerd                                                                                                                         |                                |
| Kleur                            | Geheel witte kleur                                                                                                                                        |                                |
| Weergave                         |                                                                                                                                                           |                                |
| Grootte hoofdscherm              | 21,5 inch touchscreen-monitor                                                                                                                             | 21,5 inch touchscreen-monitor  |
| Oplossing                        | 1920*1080                                                                                                                                                 | 1920*1080                      |
| Kleur helderheid                 | 250cd/m²                                                                                                                                                  |                                |
| Kijkhoek                         | Horizontaal: 178; Verticaal: 178                                                                                                                          |                                |
| Touch screen                     | 10-punts geprojecteerde GG capacitieve aanraking                                                                                                          |                                |
| Prestatie                        |                                                                                                                                                           |                                |
| Moederbord                       | Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel core i3 / i5 4e CPU voor optie                                                                                      | RK 3568 quad-core, 2,0 GHz CPU |
| Systeemgeheugen                  | 1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB                                                                                                  | Aan boord 2GB DDR4             |
| Opslagapparaat                   | Msata SSD 64GB                                                                                                                                            | 16 GB eMMC                     |
| Audio                            | Aan boord van Real Tek-audio                                                                                                                              | Aan boord van Real Tek-audio   |
| LAN                              | 10/100/1000Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip                                                                                                                 | 10M/100M/1000Mbs, RTL8201F     |
| WIFI                             | Ondersteuning van 802.11 b/g                                                                                                                              | Ondersteuning van 802.11 b/g   |
| Spreker                          | Ingebouwde luidsprekers van 8 ohm/10 watt                                                                                                                 |                                |
| Camera                           | Gezichtsherkenning voor betaling (optiefunctie)                                                                                                           |                                |
| Besturingssysteem                | Windows10/11                                                                                                                                              | Androïde 11                    |
| Connectiviteit                   |                                                                                                                                                           |                                |
| Externe I/O-poort (J4125/RK3568) | Aan/uit-schakelaar*1 voor machine, aan/uit-knop*1 voor POS moederbord                                                                                     |                                |
|                                  | 100V-240V 50HZ/60HZ wisselstroomaansluiting*1                                                                                                             |                                |
|                                  | USB*2                                                                                                                                                     |                                |
|                                  | LAN: RJ-45*1                                                                                                                                              |                                |
|                                  | Vergrendeling*1 voor machinebeveiliging                                                                                                                   |                                |
| Scanplatform                     |                                                                                                                                                           |                                |
| Lichtbron                        | Verlichting: 617nm rode LED                                                                                                                               |                                |
| Stroomvoorziening                | 5 V gelijkstroom                                                                                                                                          |                                |
| Ondersteuning van 1D             | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, enz.... |                                |
| Ondersteuning van 2D             | PDF417, Micro PDF417, Datamatrix, Maxicode, QR-code, Micro QR, Aztec, Hanxin, enz.....                                                                    |                                |
| Precisie van streepjescodes      | 4 mil-code39                                                                                                                                              |                                |
| Gevoeligheid streepjescode       | Hoogte: ±60°@ 0°Roll en 0°Skew<br>Rol: ±360°@ 0°Pitch en 0°Skew<br>Scheefheid: ±65°@ 0°Roll en 0°Pitch                                                    |                                |
| Snelleodus                       | Zoemer                                                                                                                                                    |                                |
| Koppel                           | USB                                                                                                                                                       |                                |
| Printer                          |                                                                                                                                                           |                                |
| 80 mm thermische printer         | Direct thermisch printen                                                                                                                                  |                                |
|                                  | Afdruksnelheid van 150 mm/s                                                                                                                               |                                |
|                                  | 79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm                                                                                                   |                                |
|                                  | Automatische snijfunctie                                                                                                                                  |                                |
|                                  | Voeding DC 24V                                                                                                                                            |                                |
|                                  | Resolutie 203DPI                                                                                                                                          |                                |
| Omgeving                         |                                                                                                                                                           |                                |
| Bedrijfstemperatuur              | 0 tot 40 graden Celsius                                                                                                                                   |                                |
| Bewaar temperatuur               | -10 tot 60 graden Celsius                                                                                                                                 |                                |
| Werkvochtigheid                  | 10%~80% Geen condensatie                                                                                                                                  |                                |
| Vochtigheid bij opslag           | 10%~90% Geen condensatie                                                                                                                                  |                                |
| Accessoires                      |                                                                                                                                                           |                                |
| Stroomkabel                      | Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar                                                                    |                                |
| Metalen plaat                    | Metalen plaat en beugel voor optie                                                                                                                        |                                |











