

21,5 inch Windows/Android-zelfbediening POS Systeem

(M/N: POS-K004)

Functies:



Topontwerp in deze kioskindustrie, snelle reactie, stabiel draaien;

21,5 inch 1920*1080 IPS-scherm met hoge resolutie;

Sterk integrerend multifunctioneel, ruimtebesparend, eenvoudig te bedienen;

Beste winkelervaring en verbetering van het winkelimage;

Arbeidskostenbesparing;

Tijdbesparing voor de klanten die bij de kassa wachten;

Standaard een zeer gevoelig 1D- en 2D-scanplatform met groot venster, dat eenvoudig goederencodes en betalingsbarcodes kan scannen;

Standaard 80 mm hogesnelheidsbonPrinter, inclusief automatisch snijmechanisme;

Ondersteuning van de betaling van Wechat en Alipay;

Ondersteuning voor wandmontage en stand-alone;

De behuizing kan worden geopend met een sleutel voor eenvoudig onderhoud van de apparatuur;

Self-checkout-tafel, NFC-module, gezichtsherkenning als optie;

Ingebouwde 8 ohm luidspreker met hoog vermogen, waardoor betalingstips en advertenties luider worden.

Specificatie

Model	POS-K004-W	POS-K004-A
Naam	21,5 inch alles-in-één kiosk met touchscreen	
Huisvesting	Kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	Geheel witte kleur	
Weergave		
Grootte hoofdscherm	21,5 inch touchscreen-monitor	21,5 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1920*1080	1920*1080
Kleur helderheid	250cd/m²	
Kijkhoek	Horizontaal: 178; Verticaal: 178	
Touch screen	10-punts geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz of Intel core i3 / i5 4e CPU voor optie	RK 3568 quad-core, 2,0 GHz CPU
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB	Aan boord 2GB DDR4
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB	16 GB eMMC
Audio	Aan boord van Real Tek-audio	Aan boord van Real Tek-audio
LAN	10/100/1000Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip	10M/100M/1000Mbs, RTL8201F
WIFI	Ondersteuning van 802.11 b/g	Ondersteuning van 802.11 b/g
Spreker	Ingebouwde luidsprekers van 8 ohm/10 watt	
Camera	Gezichtsherkenning voor betaling (optiefunctie)	
Besturingssysteem	Windows10/11	Androïde 11
Connectiviteit		
Externe I/O-poort (J4125/RK3568)	Aan/uit-schakelaar*1 voor machine, aan/uit-knop*1 voor POS moederbord	
	100V-240V 50HZ/60HZ wisselstroomaansluiting*1	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
	Vergrendeling*1 voor machinebeveiliging	
Scanplatform		
Lichtbron	Verlichting: 617nm rode LED	
Stroomvoorziening	5 V gelijkstroom	
Ondersteuning van 1D	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, enz....	
Ondersteuning van 2D	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix, Maxicode, QR-code, Micro QR, Aztec, Hanxin, enz.....	
Precisie van streepjescodes	4 mil-code39	
Gevoeligheid streepjescode	Hoogte: ±60°@ 0°Roll en 0°Skew Rol: ±360°@ 0°Pitch en 0°Skew Scheefheid: ±65°@ 0°Roll en 0°Pitch	
Snelleodus	Zoemer	
Koppel	USB	
Printer		
80 mm thermische printer	Direct thermisch printen	
	Afdruksnelheid van 150 mm/s	
	79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm	
	Automatische snijfunctie	
	Voeding DC 24V	
	Resolutie 203DPI	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius	
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie	
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie	
Accessoires		
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar	
Metalen plaat	Metalen plaat en beugel voor optie	











